PA46-荷兰-TW241F6-经润滑-热稳定性-GF30%

产品名称	PA46-荷兰-TW241F6-经润滑-热稳定性-GF30%
公司名称	东莞常虹塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA46聚酰胺 型号:TW241F6 产地:荷兰DSM
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋 13号(注册地址)
联系电话	13694927883 13662852115

产品详情

PA46之主要特性

1.PA46是一种多用途、玻璃增强、符合UL VO规定的的阻燃型UL级材料。2.具有易加工性和卓越的流动性能3.具有卓越的抗拉强度、良好的绝热性能4.阻燃;可电镀;经热稳处理的;耐热的5.高刚度保持性能,同时表现出良好的高温抗蠕变性。6.刚度和蠕变模量由于相同玻璃增强程度的PPS、PEI和PES7.它可以用于薄壁部分达到0.1毫米的零件而没有飞边。

PA46之主要应用领域

连接器系列、接插件、光缆连接器、光缆接插器、USB系列

产品介绍与用途:

 DSM(Stanyl)PA46系列
 学名
 性能特点
 应用领域

 Stanyl 46HF4130
 尼龙46
 润滑;热稳定性;良好的流 航空航天应用

动性

Stanyl 46HF4530

Stanyl 46HF4550 连接器

Stanyl 46HF5040 可电镀;润滑;热稳定性;良

好的流动性:阻燃性

Stanyl 46HF5041LW 低翘曲性;可电镀;润滑;热 工业应用

稳定性:良好的流动性:阻

燃性

Stanyl 46HF5050 Stanyl 46SF5030

Stanyl Diablo HDT2700 润滑;热稳定性 阀门/阀门部件

Stanyl Diablo OCD2100

BK27021

Stanyl Diablo OCD2300

BLK

Stanyl Diablo OCD2305 BM 热稳定性

Stanyl HFX31S 磷含量,低(到无);良好

的流动性;阻燃性

Stanyl HFX33S (P792K1)

Stanyl HFX50S 尼龙,未指定 润滑;磷含量,低(到无)

:阻燃性

Stanyl HFX61S 电气/电子应用领域;连接

器

Stanyl HFX82S 磷含量,低(到无);阻燃

性

Stanyl HGR1

Stanyl HGR2 BK00001 可电镀;润滑;热稳定性 Stanyl MC50 无卤;热稳定性;磷含量,

低(到无);阻燃性

Stanyl SC50 热稳定性;磷含量,低(到电气/电子应用领域

无);阻燃性

Stanyl TC153 导热;润滑;热稳定性;阻燃 LEDs

性

Stanyl TC154 导热;热稳定性;阻燃性

Stanyl TC155

Stanyl TC168 (NC239B)

Stanyl TC502 导热;热稳定性 LEDs; Lighting Applications

Stanyl TC551 导热;阻燃性

Stanyl TE200F6 可电镀;热稳定性 家电部件;汽车领域的应用

:连接器:配件:齿轮

Stanyl TE200F6-FC 厨具

Stanyl TE200F8

Stanyl TE250F3 可电镀;润滑;热稳定性;阻 线轴;连接器

燃性

Stanyl TE250F6 安全帽;层压板;汽车领域

的应用;电气/电子应用领域;线轴;绝缘材料;连接器

Stanyl TE250F8 电气/电子应用领域;线轴;

连接器

Stanyl TE250F9