

# 长沙硅PU球场

产品名称	长沙硅PU球场
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

硅PU

性能参数

01

运动性能指标

02

耐用性能指标

03

环保性能指标 (原材料抽样检测)

05

施工工艺

硅PU

1

基础检查

强度：如强度不合格另行处理；养护：基础须养护合格，同时新基础须酸洗；表面：表面如有浮浆或突出部分，须打磨平整；积水：重大积水建议先处理再施工。伸缩缝：须有合理的伸缩缝。

2

## 测量面积

测量场地面积，咨询材料数量，计算出单位消耗量，如觉得材料数量不够，及时与客户沟通解决方案。

3

## 磨伸缩缝

须将场地上每一条水泥伸缩缝用手磨机切成V字口，清楚缝隙垃圾，然后用硅PU弹性层将缝隙填充平整。待胶面固化前黏贴拉缝带。

4

## 底涂施工

将防水底涂和稀释剂按5:1的比例搅拌均匀，用滚筒涂敷在水泥基面上，结合基础情况，底涂胶水的用量为0.15-0.2KG/m<sup>2</sup>。

5

## 刮弹性层

硅PU弹性层开桶后，加入约一纸杯水（150-300g）搅拌均匀，用稀释剂调整材料的稀稠度，用专用工具均匀刮涂在场地上，第一遍固化后再施工第二遍或第三遍，每遍施工最好不超过2MM，同时须在第一遍施工完成后须找平场地积水。

6

## 涂界面剂

面漆施工前，建议滚涂一遍界面剂，以增加面漆的粘接力。

7

## 面漆施工

施工前须保证场地干燥、无灰尘，将面漆的交联剂倒入大桶中加入适量水搅拌均匀即可使用，第一遍面漆须加入适量石英砂（约10%）调整摩擦系数，第二遍不加砂，面漆施工每层须同一方向滚涂，避免色差。

8

## 球场划线

按规范要求划出每条功能线，线条清晰，无缺项无毛边现象。

9

## 场地清扫

场地完工后须将场地清扫干净。

06

## 硅PU

### 造价

注明：硅PU可做3-8MM厚,材料用量：每厚1MM，多1.2的用量，价格增加12元左右，目前做得最多的是按新国标做8mm

07

### 应用实例

#### 篮球场

标准篮球场尺寸，长度为28m，宽度为15m

#### 排球场

标准排球场尺寸，长度为18m，宽度为9m的长方形

#### 网球场

标准网球场尺寸，长度为36.6m，宽度为18.3m的长方形