

# 硅PU球场面层铺设

产品名称	硅PU球场面层铺设
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### PU面层铺设

1、底层施工工序：将甲、乙组份的材料按照重量比例，先后投放至搅拌容器内搅拌均匀后再根据当地的天气适当地加入催干剂，搅拌2~3分钟后将搅拌均匀的混合料倒置要铺设的场地中。用专用的铺设工具按一定的厚度铺设场地上。2、打磨施工工序：待第二层完全干透后（h=24）用专用的打磨机将差色处凸方之处打磨平整。3、滚涂防滑耐磨层施工工序：打磨平整、场地清洁干净、将面漆按照规定的比例（重量比）配好，云南硅PU塑胶球场多少钱一平方，兑上一定量的止滑粉搅拌均匀之后用滚筒均匀滚涂。4、定位画线根据要求按标准画线。

### 硅PU塑胶球场的实用性；

1、优越的耐候性硅PU不会因户外高、低温气候等环境改变而褪色、发硬、发软等现象，即使在强紫外线、臭氧、雨水及高温差等气候环境下依然能长期保持其鲜艳的色彩。2、非常强的耐磨性硅PU独创性的水性面层，云南硅PU塑胶球场怎么样，能保证外观结构特征恒久稳定不变，硅PU塑胶球场，耐磨性能满足长期高使用频率的需要。3、出色的抗污性硅PU面层坚韧、密实，不易被鞋底或其它硬物刮花，通过简单的冲洗即可长期保持球场光洁如新。

### 硅PU材料施工条件和工具

施工条件温度：常温不低于5℃，不高于35℃；湿度：空气相对湿度不超过85%；坡度：四周设计合理排水沟，不低于5‰；平整度：3米直尺允许误差±3mm，硅PU塑胶球场的报价，无裂缝、脱层、返砂现象；温度缝：预留温度伸缩缝，一般按纵横6m宽6mm，深2cm切缝；水泥强度：水泥基础强度必须达到C25以上；沥青密实度：沥青基础要达到95%以上；养护时间：新浇水泥不少于28天，新浇沥青不少于15天。