

冷库设备 鑫鑫制冷服务 兰陵冷库设备安装

产品名称	冷库设备 鑫鑫制冷服务 兰陵冷库设备安装
公司名称	临沂市兰山区王恩欣家电销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区兰山路164号
联系电话	15165555771 15165555771

产品详情

电控系统安装技术

- 1.配电箱安装水平垂直，环境照明良好，屋内干燥便于观察与操作。
- 2.电线在线管内所占面积不得超过50%。电线的选用要有安全系数，机组运行或化霜时电线外表的温度不得超过40度。
- 3.电路系统必须5线制，没有地线的要加装地线。电线不应暴露在露天，以免长期日晒风吹线皮老化，发生短路漏电等现象。
- 4.线管安装应美观牢固。在全系统焊接完毕后，冷库设备，要进xing气密性实验，高压端充氮1.8MP。低压端充氮1.2MP。
- 5.在充压期间用肥皂水进行检漏，仔细检查各焊口，法兰和阀门，检漏完成后保压24小时不掉压。

制冷系统加氟调试

- 1.系统测量电源电压。
- 2.测量压缩机三项绕组电阻值和电机绝缘情况。检查制冷系统各阀门开闭情况。
- 3.抽空后向储液灌注入制冷剂至标准充灌量的70% ~ 80%重量，然后在运转压缩机，临沂冷库制冷设备批发，从低压加气至够量为止。4.开机后首先听压缩机的声音是否正常，看冷凝器、冷风机运转是否正常，压缩机三相电流是否平稳。

小型冷库设计以风冷机组为手选形式，它具有简单、紧凑、易于安装、易于操作、辅助设备少等优点，

这种制冷设备比较容易看到。制冷机组的制冷机是制冷设备的核心。全封闭压缩机体积小、噪音低、功耗低、效率高、节能。它是小型冷库设计的手选机型，主要由全封闭式压缩机组成的风冷式制冷机组，蒙阴冷库设备批发，可成分离式空调的形式，挂在墙上。

制冷系统功能描述；

压差控制器的功能。压差继电器的油压表能反映压缩机的润滑油（冷冻油）供给状态，其压差是油泵排出油压与吸入压力的差，正常状态下，其差值应该大于1.5kg/cm² (压力表值)；当其压值小于1.5kg/cm²时，压差控制器在运行60s内自动停机，避免压缩机在润滑不良状态下运行。

水流继电器的功能。水流继电器保证了水冷机组在有水状态下运行，兰陵冷库设备安装，如果冷却水在管内不流动或水流量不够，水流继电器在断开状态，压缩机不能运转。

冷库设备-鑫鑫制冷服务-兰陵冷库设备安装由临沂市兰山区王恩欣家电销售部提供。临沂市兰山区王恩欣家电销售部坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫鑫制冷服务——您可信赖的朋友，公司地址：临沂市兰山区兰山路164号，联系人：王恩欣。同时本公司还是从事制冷设备，二手冷库，空调回收的服务商，欢迎来电咨询。