

# 电机保护器加工 电机保护器 雄华照明口口相传

产品名称	电机保护器加工 电机保护器 雄华照明口口相传
公司名称	秦皇岛雄华照明设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省秦皇岛市海港区东港路63号
联系电话	16630595152 16630595152

## 产品详情

电机保护器电力油浸变bai压器上设置的温度计为电接点温度计。du红色指针为用户zhi设定的温度上限da o，黑色指针为实际油温。当双色指针重叠时，电接点接通，系统报警。空载电流：变压器次级开路时，电机保护器加工，初级仍有一定的电流，电机保护器厂家采购，这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流的（产生磁通）和铁损电流（由铁芯损耗引起）组成。对于50Hz电源变压器而言，空载电流基本于磁化电流。

本产品是一款智能型电机保护器，采用数字处理技术，液晶显示，通过内置的电流互感器检测电动机的三相负载电流，可以显示三相电流并根据电流判断是否存在过载、缺相、三相电流不平衡等故障。当电动机综合保护器发生上述故障时，电机保护器厂家地址，内部继电器触点断开，电机保护器，切断电动机电源。秦皇岛雄华照明设备有限公司（以下简称“雄华照明”）公司注册资本8000万元，8000万元，坐落于河北省秦皇岛市，是一家服务于“工业智能照明”的高新技术企业。

秦皇岛雄华照明设备有限公司（以下简称“雄华照明”）公司注册资本8000万元，8000万元，坐落于河北省秦皇岛市，是一家服务于“工业智能照明”的高新技术企业。公司已形成四个大类共100多个专业类灯具系列，广泛为油田、石化、煤化、网电、电厂、冶金、铁路设备制造等行业的特殊环境提供智能照明解决方案。

电机保护器主要技术参数：

- 1、工作条件：环境温度-40~55，相对湿度<95%
- 2、温度计能在频率为50~120Hz，振幅为0.2mm(垂直方向)的振动条件下正常工作。

3、防护功能：温度计的防水、防尘性能达到GB4208-84中IP55的规定。同时达到JB839-74标准中一般用途热带电工产品中耐潮性能和外露件的防霉性能。

#### 电机保护器加工-电机保护器-

雄华照明口口相传(查看)由秦皇岛雄华照明设备有限公司提供。秦皇岛雄华照明设备有限公司是河北秦皇岛,节能灯的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在雄华照明领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创雄华照明更加美好的未来。