

400米障碍器材厂家 新疆300米障碍器材批发

产品名称	400米障碍器材厂家 新疆300米障碍器材批发
公司名称	盐山洛龙体育器材销售有限公司
价格	550.00/件
规格参数	品牌:洛龙 部队专用:是 产地:河北
公司地址	盐山县杨集工业园区
联系电话	0317-8204185 13001482136

产品详情

400米障碍器材厂家 新疆300米障碍器材批发

1981年10月1日起实行消防站建筑设计标准《GMJ1--81》之第六章
建设消防训练塔的要求及制作标准附：第6.0.1条
消防站内应设置训练塔，其正面应设有长度不小于35米的跑道。

训练塔应符合下列要求：

- 一、训练塔宜设在靠近训练场尽端的部位；
- 二、训练塔层数应不少于四层，高层建筑物较多的城市，层数可适当增加；
- 三、训练塔正面的窗口每层不少于两个，窗间墙的宽度为1.0米；
- 四、训练塔窗口的尺寸为1.2米×1.8米，窗口距离塔边不得小于0.65米，窗台宽为0.4米（突出塔壁5厘米），每层窗台距该层地面的高度为0.8米，层高为3.5米，并应设有净宽不小于0.7米的内楼梯；
- 五、在训练塔每层内侧应设置不小于1.5米宽的平台，顶层应设置楼板；
- 六、训练塔宜设置室外消防梯。消防梯应通至塔顶，并宜离地面3米高处设起，宽度不宜小于50厘米。

工艺塔主要使用在标志性建筑物，各大办公楼楼顶。不仅美观大方，而且新颖独特，经久耐用，装饰性效果也很好。工艺塔的主要功能是：避雷，装有普通避雷或产品避雷装置。防空,装有普通障碍灯的全自动带闪光的高寿命的航空障碍灯装置。通讯,具有安装BP机天线通讯各种装置，可实现防火，防盗

无线联网。观光有的装有开放式观光园厅或封闭式观光园厅。

景观塔的上部为不锈钢管，塔体的表面为镜面不锈钢板，白天很亮，晚间有各种追逐式循环彩灯或彩色射灯等，以烘托大厦的造型，并有美化夜景的功能。

工艺塔的产品参数：1：设计风速：25m/S—38m/S 2：塔体垂直度： H‰
3：塔体允许裹冰厚度：5-6mm 4：抗震烈度：7-8级 5：避雷接地电阻： 4
6：安全系数：4倍 7：钢件防腐采用：(1)热镀锌(2)热喷涂处理