

6-25 药品保存柜

产品名称	6-25 药品保存柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

6-25 保存柜，25 保存柜，6 保存柜：北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）是一家、销售医用恒温、加温、冷藏、冷冻、干燥、冷链运输等储存或冷链运输设备。目前我们销售的产品包括医用恒温箱（hengwenxiang）（柜）、医用加温箱（柜）、冷藏箱（柜）、福意联冰箱（柜）、医用干燥柜、低温冰箱（柜）、车载冰箱（柜）、冷链运输箱（柜）等涉及全温区系列恒温冷藏设备，福意联（FU.YI.LIAN）厂家具有，有产品强制等。产品现广泛应用于医疗临床、医学研究、生物、电子、化工、等领域中

6-25 保存柜福意联公司推行零缺陷品质管理理念以来，公司全体人员正朝着零缺陷的质量目标努力，产品适合各大实验室，大院校，等科研单位。公司主要经营恒温、冷藏设备。我们将秉承平等互利、共同发展、质量、用户至上的原则，欢迎国内外各界诚信合作，共创美好明天。

福意联产品使用范围1、福意联企业根据用户的不同需求，科研人员销售生产了不同温度范围和不同容积、体积大小的各类产品，使6-25 保存柜产品应用面广，适用性强，特别适合有温度要求的储存、保藏、保温、冷藏、加温、培养、干燥等不同领域。2、产品适用于、实验室、高校、、科研、、卫生、、药店、食品检测、单位、生物制药厂等便于保存储藏相关有温度要求的物品。3、产品采用了温度显示面板，温度可调可控，操作简单、实用。

6-25 保存柜推荐产品参数

、

型号：FYL-YS-310L

有效容积：310L

气候类型：N,SN

额定电压：220V

额定频率：50Hz

额定输入功率：160W

额定输入电流：0.8A

噪音（声功计）：44dB（A）

制冷剂用量：R600a（43g）

温控范围：2-48

箱体尺寸（W*D*H）：595 × 695 × 1315mm

内径尺寸（W*D*H）：515 × 530 × 1185mm

FYL-YS-310L主要特征：

二、【系统结构】

1、智能温控系统

进口电脑温度控制器，数码显示、控温精度。

可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2 ~48 ，调节增量为1 。

2、制冷系统

制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。

降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

无氟制冷剂，采用新型档压缩机，运转平衡。

(4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L |
温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |
外型尺寸：540×550×840mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×675×1795mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 |
外型尺寸：1267×680×1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680×2145mm----
----- (-12~10度系列) 型号：FYL-YS-50LL |
温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12~10 |
外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |
外型尺寸：550×560×850mm

1. 微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，控温。箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，重量轻

、保温性能好。低温报警，传感器故障报警等，防止出现意外，保物品*

2.温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术，85%湿度无凝露

3.PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果更好，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。

4.采用新型全压缩机，制冷，节能，低功耗，宽电压带，适合电压不稳地区使用，人性化设计，*门锁设计，防止随意开启；

5.使用三层强度中空玻璃，内设照明灯，存取物品一目了然，多层搁架设计，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁，箱体采用优异钢板，喷涂工艺处理，整洁美观。可嵌入式设计，节省使用空间。

福意联本着“质量，服务，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心服务”的理念公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、6-25 保存柜质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺*无损的运抵现场。

四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

6-25 保存柜使用案例图片

储存与养护的基本要求