

球场防护围栏A江沟球场墨绿防护围栏A球场墨绿防护围栏厂定制

产品名称	球场防护围栏A江沟球场墨绿防护围栏A球场墨绿防护围栏厂定制
公司名称	安平泰翔丝网制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰翔 型号:TX-01
公司地址	安平县程油子乡东刘店村村东50米处
联系电话	13932879881

产品详情

球场防护围栏A江沟球场墨绿防护围栏A球场墨绿防护围栏厂定制

网球场围网是安装在网球场场地四周的体育场围网产品.网球场围网网孔小而均匀可以有效阻挡网球钻过网孔.球场墨绿防护围栏,高度在4米及以上的围网也可以防止网球飞过围网。球场墨绿防护围栏.我厂生产的网球场围网分为组装式与整体边框式两大类,球场墨绿防护围栏.每个类别又分为几种样式。客户可以根据球场墨绿防护围栏自己的需求进行选购。

网球场围网规格：

围网采用包塑勾花网,颜色为墨绿色,勾花网高度为4米,球场墨绿防护围栏.网孔尺寸为50mm×50mm,网丝径为3.6mm。上、下横杆采用国标焊管,立柱高度为4米,直径为 60mm,壁厚为2.5mm,门钢管直径为50mm,壁厚为2.5mm。

网球场围网施工程序：

预埋件制造安装— 网立柱焊接 — 顶、底横杆焊接 — 挂网施工 — 网门施工— 喷漆

球场墨绿防护围栏.具体各工序方法如下：

- 1) 定位：进场后,按设计图定好网柱预埋件的位置,用水平仪定出需要挖深标高,清挖原有基土并外运。
- 2) 预埋构件,围网立杆预埋铁件,锚筋用 12圆钢,锚筋长度约为500mm。
- 3) 浇筑预埋件基础砼,砼标号为C25,浇一个基础埋件一件预埋件。
- 4) 钢管在现场按尺寸进行切割及进行三道喷漆,防锈底漆一道,墨绿色面漆二道。

- 5) 焊接立柱及横杆，立杆全部焊完后，方可开始焊上、下横杆，所有焊接均采用J422焊条，焊缝要求满焊，焊缝高度及宽度均应大于 $0.7d$ 。
- 6) 网架焊接后对钢管进行一道补漆。
- 7) 张拉包塑勾花网。
- 8) 用扁铁穿过勾花网网压平，然后压自攻螺丝，间距为50cm/孔。