

# 钢丝打结拉伸性能测试

产品名称	钢丝打结拉伸性能测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

钢丝打结拉伸试验用直径不小于0.5mm的钢丝以打结拉伸试验代替扭转和反复弯曲试验，打结拉力值应大于公称抗拉强度对应拉力值的50%。

测试项目：钢丝打结拉伸测试。

测试目的：测试小直径钢丝打结拉伸破断力。

项目介绍：钢丝打结拉伸试验用直径不小于0.5mm的钢丝以打结拉伸试验代替扭转和反复弯曲试验，打结拉力值应大于公称抗拉强度对应拉力值的50%。

测试要求：

测试标准	标准名称	样品要求	测试内容	适用范围
ISO 4344:2004	电梯用钢丝绳 最低要求	推荐提供样品长度  至少1m，试样长度保证	抗拉强度	光面或镀锌钢丝制成6mm~38mm钢丝绳，不适用不在永久性导轨中间运行的临时升降用钢丝绳

ISO 2232:1990	钢丝绳用拉拔钢丝	至少1m	打结拉伸破断力	直径钢丝绳
YB/T 5343-2015 (2017)	非合金钢圆钢丝绳用途	推荐提供样品长度		直径小于0.5mm非合金钢圆钢丝绳用光面和镀层圆钢丝，电梯钢丝绳除外