

具有电气性能优越，施工方便的特点

产品名称	具有电气性能优越，施工方便的特点
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联牌HYA电线电缆 型号:塑市话电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

HYA型市内通信电缆采用全色谱高密度聚乙稀绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。

HYA全塑市话电缆主要电气性能：1. 直流电阻:20 ,0.4 148/km 0.5 95.0/km 0.6 65.8/km 0.8 36.6/km。2. 绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿。3. 绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地,充气电缆大于10000M .km,填充式电缆大于3000M .km。4. 工作电容：平均值 $52 \pm 2\text{nF/km}$ 。

用途：适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路，也可用于各厂矿、机关、学校、交通、部队等部门通信线路使用。主要用于架空或管道敷设，也可直埋。执行标准：YD/T322-1996。

生产规格：对数5对—3600对 导体直径为：0.4、0.5、0.6、0.7、0.8 (mm)

电缆对数

型号 (0.4)

型号 (0.5)

型号 (0.6)

5对

HYA5x2x0.4

HYA5x2x0.5

HYA5x2x0.6

10对

HYA10x2x0.4

HYA10x2x0.5

HYA10x2x0.6

20对

HYA20x2x0.4

HYA20x2x0.5

HYA20x2x0.6

30对

HYA30x2x0.4

HYA30x2x0.5

HYA30x2x0.6

50对

HYA50x2x0.4

HYA50x2x0.5

HYA50x2x0.6

100对

HYA100x2x0.4

HYA100x2x0.5

HYA100x2x0.6

200对

HYA200x2x0.4

HYA200x2x0.5

HYA200x2x0.6

300对

HYA300x2x0.4

HYA300x2x0.5

HYA300x2x0.6

400对

HYA400x2x0.4

HYA400x2x0.5

HYA400x2x0.6

500对

HYA500x2x0.4

HYA500x2x0.5

HYA500x2x0.6

HYA型市内通信电缆采用全色谱高密度聚乙烯绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。

HYA全塑市话电缆主要电气性能：1. 直流电阻:20 Ω/km, 0.4 148/km 0.5 95.0/km 0.6 65.8/km 0.8 36.6 /km。2. 绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿。3. 绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地,充气电缆大于10000M Ω.km,填充式电缆大于3000M Ω.km。4. 工作电容：平均值 52 ± 2 nF/km。

用途：适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路，也可用于各厂矿、机关、学校、交通、部队等部门通信线路使用。主要用于架空或管道敷设，也可直埋。执行标准：YD/T322-1996。

生产规格：对数5对—3600对 导体直径为：0.4、0.5、0.6、0.7、0.8 (mm)

型号 (0.4)

型号 (0.5)

型号 (0.6)

5对

HYA5x2x0.4

HYA5x2x0.5

HYA5x2x0.6

10对

HYA10x2x0.4

HYA10x2x0.5

HYA10x2x0.6

20对

HYA20x2x0.4

HYA20x2x0.5

HYA20x2x0.6

30对

HYA30x2x0.4

HYA30x2x0.5

HYA30x2x0.6

50对

HYA50x2x0.4

HYA50x2x0.5

HYA50x2x0.6

100对

HYA100x2x0.4

HYA100x2x0.5

HYA100x2x0.6

200对

HYA200x2x0.4

HYA200x2x0.5

HYA200x2x0.6

300对

HYA300x2x0.4

HYA300x2x0.5

HYA300x2x0.6

400对

HYA400x2x0.4

HYA400x2x0.5

HYA400x2x0.6

500对

HYA500x2x0.4

HYA500x2x0.5

HYA500x2x0.6

型号规格

导体直流电阻 20 (/km)

衰减值 20 1024kHz (dB/km)

近端串音衰减小值 1024kHz dB

近端串音衰减小值 1024kHz (dB) 远端串音防卫度小值 150kHz (dB/km)

HYV 2P/0.50

95

22.5

53

68

HYV 3P/0.50

HYV 4P/0.50

HYV 5P/0.50

HYV 6P/0.50

HYV 8P/0.50

HYV 10P/0.50

54

HYV 20P/0.50

58

HYV 30P/0.50

69

HYV 50P/0.50

63

HYV 2P/0.70

47.5

15.4

HYV 3P/0.70

HYV 4P/0.70

HYV 5P/0.70

HYV 6P/0.70

HYV 8P/0.70

HYV 10P/0.70

HYV 20P/0.70

HYV 30P/0.70

型号规格

导体直流电阻 20 (/km)

衰减值 20 1024kHz (dB/km)

近端串音衰减小值 1024kHz dB

近端串音衰减小值 1024kHz (dB) 远端串音防卫度小值 150kHz (dB/km)

HYV 2P/0.50

95

22.5

53

68

HYV 3P/0.50

HYV 4P/0.50

HYV 5P/0.50

HYV 6P/0.50

HYV 8P/0.50

HYV 10P/0.50

54

HYV 20P/0.50

58

HYV 30P/0.50

69

HYV 50P/0.50

63

HYV 2P/0.70

47.5

15.4

HYV 3P/0.70

HYV 4P/0.70

HYV 5P/0.70

HYV 6P/0.70

HYV 8P/0.70

HYV 10P/0.70

HYV 20P/0.70

HYV 30P/0.70