

# 逸克系列抗磨液压油

产品名称	逸克系列抗磨液压油
公司名称	淄博德逸润滑科技有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:逸克 型号:32#46#68# 产地:山东
公司地址	张店区杏园东路58号
联系电话	18006439129

## 产品详情

### HM抗磨液压油

HM antiwear hydraulic oil

#### 概述

HM抗磨液压油采用优质深度精制基础油，添加优质抗氧、防锈、极压抗磨等多种功能性添加剂，经科学配方调制而成，执行GB/T11118.1-2011标准。

#### 主要性能

良好的粘度和粘温性能，以保证液压元件在工作压力和工作温度发生变化的条件下得到良好润滑、冷却和密封。

良好的极压抗磨性，以保证油泵、液压马达、控制阀和油缸中的摩擦副在高压、高速苛刻条件下得到正常的润滑，减少磨损。

优良的抗氧化安定性、水解安定性和热稳定性，以抵抗空气、水分和高温、高压等因素的影响或作用，使其不易老化变质，延长使用寿命。

良好的抗泡性和空气释放值，以保证在运转中受到机械剧烈搅拌的条件下产生的泡沫能迅速消失；并能将混入油中的空气在较短时间内释放出来，以实现准确、灵敏、平稳地传递静压。

良好的抗乳化性，能与混入油中的水分迅速分离，以免形成乳化液，引起液压系统的金属材质锈蚀和降低使用性能。

良好的防锈性，以防止金属表面锈蚀。

## 用途

适用于工程机械、建筑、矿山、钢铁、塑料加工等机械的中、高压液压系统。精密机床的各种高、中、低压液压系统使用。

## 主要技术指标

项 目	质 量 指 标			试验方法
	Senior HM32	Senior HM46	Senior HM68	
牌 号	Senior HM32	Senior HM46	Senior HM68	
运动粘度, ( 40 ) mm <sup>2</sup> /s	30.69	45.61	68.25	GB/T265
粘度指数	105			GB/T1995
开口闪点,	215	236	245	GB/T3536
倾点, 不大于	-19	-17	-15	GB/T3535
空气释放值 ( 50 )	6	6	4	SH/T0308

抗乳化度 ( 40-37-3 ) min 54	15	14	14	GB/T7305
-------------------------	----	----	----	----------

(此处质量指标为平均值,  
仅供参考,具体数值可能会因每次试验条件或客户要求而有所变化)