

泡棉材料阻燃性能等级测试

产品名称	泡棉材料阻燃性能等级测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

泡棉的阻燃等级由HB，V-2，V-1向V-0逐级递增：HB：UL94标准中低的阻燃等级。要求对于3到13毫米厚的泡棉，燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样品，燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。V-2：对泡棉进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。

V-1：对泡棉进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。

V-0：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。

对94V-0泡棉样品级别需求测试结果如下：

A：没有任何泡棉样品在测试火焰拿走之后，仍然有火苗燃烧超过10秒。

B：对于每套5件泡棉样品，10次点燃后，带火苗的燃烧的总共时间超过50秒

C：没有任何泡棉样品一直烧到夹具上

D：没有任何泡棉样品，燃烧融化的液滴滴下点燃了下面12"处的棉花。

E：没有任何泡棉样品，在第二次移走测试火焰之后，持续发红燃烧超过30秒。

94V-1和94V-2没有任何样品在测试火焰拿走之后，仍然有火苗燃烧超过30秒。对于每套5件泡棉样品，10次点燃后，带火苗的燃烧的总共时间超过250秒没有任何样品一直烧到夹具上(包括有火苗的燃烧和发红的燃烧)没有任何样品，燃烧融化的液滴滴下点燃了下面12"处的棉花。

没有任何泡棉样品，在第二次移走测试火焰之后，持续发红燃烧超过60秒。

苏州五周泡绵制品有限公司是一家集设计、生产、加工、销售为一体的泡绵包装内衬直接生产厂家。主

要产品为发泡系列(产品主要有:eva泡绵包装内衬系列,epe珍珠棉包装内衬系列,pu海绵包装内衬系列)。产品的主要用途为:防滑、防震、缓冲、吸音、隔音、绝缘、防火、抗静电等作用。主要用于化妆品、电子、电器、光电、音箱、通讯、工艺品等诸多领域。