

福禄克接地电阻测试仪fluke1621手持式接地电阻测试仪

产品名称	福禄克接地电阻测试仪fluke1621手持式接地电阻测试仪
公司名称	徐州滁全机电科技有限公司
价格	4699.00/台
规格参数	品牌:FLUKE/福禄克 型号:F1621 产地:中国大陆
公司地址	江苏省徐州市铜山新区同昌东路1-11
联系电话	18260722353

产品详情

Fluke 1621 是一款简单易用的接地测试仪。对于接地电阻测试场合，1621 是检测可靠接地连接线路的防线。装置采用多种基本的接地测试方法，其中包括三极电压降测试法及两极接地电阻测试法。它的尺寸轻巧方便，拥有结实的皮套以及清晰的宽大 LCD 显示屏，使之成为大多数电气接地工作场合的理想现场接地测试仪。Fluke 1621 拥有简单的用户界面和直观易用的功能，是一款电气承包商、设备测试工程人员和接地专业人士不可多得的手持式接地测试工具

常规技术指标

测量功能:三极接地电阻，两极交流电阻，干扰电压

基本误差:查阅参考温度范围，提供一年保修

测量速率:每秒测量 2 次

电池:1 个 9 伏碱性电池 (LR61)

电池电量状态:如果电压低于 6.5 V，则会显示 LO-BAT (低电量)

电压:H/C2 和 E/C1 接头之间:

250 Veff (有效电压)

S/P2 和 E/C1 接头之间: 250 Veff

气候类别:VDE/VDI 3540 RZ (符合 KWG, 每个 DIN 40040, 4/87)

温度性能

工作: -10 °C 至 +50 °C (+14 °F 至 +122 °F)

操作: 0 °C 至 +35 °C (+32 °F 至 +95 °F)

存储: -20 °C 至 +60 °C (+68 °F 至 +140 °F)

参考: +23 °C ± 2 °C (+73 °F ± 4 °F)

温度系数:量程的 ± 0.1%, 每开氏温度

安全: IEC/EN 61010-1, 600 V, II 类, 2 级污染

尺寸:113 毫米 x 54 毫米 x 216 毫米 (4.5 英寸 x 2.1 英寸 x 8.5 英寸), 包括护套

重量:850 克 (1.9 磅), 包括标准附件, 体积约 600 立方厘米