

徐州移动四百米障碍实物图片

产品名称	徐州移动四百米障碍实物图片
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	盐山县开发区
联系电话	15076799612 15076799612

产品详情

徐州移动四百米障碍实物图片单个场地长100米，宽3.5米。跑道全长400米，要求地面平坦，土质较硬。各个障碍物相邻边缘距离分别为：起点至低桩网7米、低桩网至高墙10米、高墙至独木桥18米、独木桥至高板跳台20米（水平横梯距低台0.3米），高板跳台至矮墙15米、矮墙至壕沟15米、壕沟至跨桩10米、跨桩至转折旗5米。产品名称：双杠详细说明；双杠底座采用u型钢3.5x0.9米，立柱为铸铁成型立柱可调节高度1.4-1.7米。杠面采用尼龙杠面（可按照需求条换玻璃钢杠面）室外专用，整体为军绿色“Cyclotron车架的管形部件是隐形战机的边缘线和超轻型滑翔机的组合。”该公司表示。“我们研究了许多其他类型车辆的高科技材料和生产方法，在坚持采用“普通”自行车平台时，我们很快发现，改善的可能性是相当有限的。”该公司在其Kickstarter页面上表示。对这家公司来说，所使用的材料和生产方法是非常重要的。Cyclotron自行车是由航天级碳纤维复合材料制成的，所制成的自行车又坚固又轻。设计人员发现，在制造轻型车辆时，碳纤维是一个共同的主题。拓展器材名称：浪木

拓展器械浪木分类：单人浪木、双人浪木 拓展器材浪木规格：单人浪木：长4米、宽2米、高2.8米
双人浪木：长4米、宽2.4米、高2.8米 拓展器材浪木占地面积：单人浪木：长5米×宽2.6米
双人浪木：长5米×宽4米

旋梯尺寸；（1）原材料：优质钢材、轴承。

（2）尺寸标准：长3000mm，宽1200mm，高4400mm，极限偏差±2mm。（3）技术要求：材质为圆钢、轴承，钢架结构。主体φ96（60）mm，安装2个旋梯轮，旋梯轮钢管φ32mm。旋梯轮为梭型，每个旋梯设10个与梯框垂直的踏棍。（4）极限载荷：轴承承受2200N，取消外力变形1mm。

单人：梯长400cm，宽45cm，架子宽150cm,高280cm；

双人：梯长400cm，宽45cm，架子宽300cm,高280cm；

固定滚轮尺寸；（1）原材料：优质钢材、轴承。

（2）尺寸标准：长2310mm，宽1400mm，高2200mm，极限偏差±2mm。

（3）技术指标：槽钢底座，钢架结构。（4）极限载荷：整体承重400kg。（5）表面质量：军绿色。

（6）符合训练标准。

两个连接点之间的距离240厘米（5）表面质量：军绿色。

