

茂名400米障碍场器材源头工厂

产品名称	茂名400米障碍场器材源头工厂
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	盐山县开发区
联系电话	15076799612 15076799612

产品详情

茂名400米障碍场器材源头工厂 横截面横轴高度 4厘米 详细说明：地埋单杠采用直径为8.9无缝钢管为立柱。杠面采用弹簧钢长度为2米。单杠的总体高度为3米地埋50CM，地面到杠面的高度为2.4米。外表采用静电喷涂供应。地埋单杠节省占地面积适用于家庭院落、学校场地，可根据需求尺寸定制。“十二五”期间，我国将重点突破膜材料等八大类化工新材料的共性与核心技术，掌握工程化关键技术，形成一批拥有自主知识产权和较强市场竞争力的化工新材料产业集群。”在上周召开的211年全国石油和化工科技工作会议上，石化联合会科技部提出了化工新材料产业发展的具体任务。据石化联合会科技部王翊民介绍，围绕国民经济发展、国家重大战略任务和尖端科技领域对化工新材料的重大需求，“十二五”我国要重点发展膜材料、工程塑料、合成橡胶、有机氟硅材料、生物降解塑料、特种纤维及其复合材料、工程型热塑性弹性体、无机化工新材料八大类化工新材料产业。拓展器材名称：浪木

拓展器械浪木分类：单人浪木、双人浪木 拓展器材浪木规格：单人浪木：长4米、宽2米、高2.8米
双人浪木：长4米、宽2.4米、高2.8米 拓展器材浪木占地面积：单人浪木：长5米×宽2.6米
双人浪木：长5米×宽4米

旋梯尺寸；（1）原材料：优质钢材、轴承。

（2）尺寸标准：长3000mm，宽1200mm，高4400mm，极限偏差±2mm。（3）技术要求：材质为圆钢、轴承，钢架结构。主体 ϕ 96（60）mm，安装2个旋梯轮，旋梯轮钢管 ϕ 32mm。旋梯轮为梭型，每个旋梯设10个与梯框垂直的踏棍。（4）极限载荷：轴承承受2200N，取消外力变形 1mm。

单人：梯长400cm，宽45cm，架子宽150cm,高280cm；

双人：梯长400cm，宽45cm，架子宽300cm,高280cm；

固定滚轮尺寸；（1）原材料：优质钢材、轴承。

（2）尺寸标准：长2310mm，宽1400mm，高2200mm，极限偏差±2mm。

（3）技术指标：槽钢底座，钢架结构。（4）极限载荷：整体承重 400kg。（5）表面质量：军绿色。

（6）符合训练标准。

从地面开始测量到单杠顶端的距离275厘米 横向 550厘米