

# 惠州博罗化工厂专用配套0.3吨燃油燃气蒸汽发生器

产品名称	惠州博罗化工厂专用配套0.3吨燃油燃气蒸汽发生器
公司名称	广州富荣堡电器公司
价格	34000.00/台
规格参数	品牌:宇益 锅炉类型:蒸汽锅炉 额定蒸汽量:300KG/H
公司地址	广州市白云区永泰村四队自然村永康北路东街4号一楼、三楼（仅作办公场地）
联系电话	86-020-84370550 13600044167

## 产品详情

300KG 燃油蒸汽发生器参考资料

燃油蒸汽发生器特点：

- 1、安全：炉膛内燃烧，炉膛外无明火，所有蒸汽锅炉出厂前都经过额定负荷点火试验，经过严格测试，保证了锅炉的性能、燃烧设备、自动控制系统及相关安全装置的可靠性；配有高低水位报警及极限低水位停炉，并有水泵自动控制，无缺水事故之忧采用优质罐体制造，全自动连锁控制，安全可靠；
- 2、节能：采用优质燃烧机，燃料消耗低，采用立式三回程，热效率在92%以上；
- 3、环保：无黑烟，噪音小，无环境污染；
- 4、方便：全自动燃烧和水位控制，燃烧机故障自动检测；

- 5、控制系统采用传统电器元件，检修方便，
- 6、设备采用整体出厂，运输安装方便
- 7、结构紧凑，单层布置，占地少，安装简便
- 8、免年检蒸汽发生器3分钟产汽，每天节约30分钟燃料费用
- 9、配置宇益专利温控技术，可根据用户要求调节蒸汽温度，同时可以有效防止干烧及导致的气爆
- 10、免年检蒸汽发生器，全国免办手续，即装即用

## 技术参数

300KG燃油蒸汽发生器技术参数

额定蒸发量	0.3T/H	传热方式	传热
额定蒸汽压力	0.7MPa	适用电压	220V/50Hz/2.5m <sup>2</sup> 线
额定蒸汽温度	1710C	燃料消耗	20.5KG/H (柴油)
蒸汽出口	DN40	水泵功率	1.1KW
进水口径	DN15	给水温度	常温
排污口径	运输重量	950kg	
外型尺寸L×B×H (mm)		1400*1200*2300 mm	

【宇益蒸汽发生器】电蒸汽发生器燃油燃气蒸汽发生器生物质蒸汽锅炉应用广泛，可用于食品蒸煮（蒸包、蒸馒头、蒸米饭、蒸鱼、煲汤、熬粥、茶叶消毒蒸煮压饼、豆制品加热）、加热、烘干、发酵消毒，屠宰场加热除毛，公路桥梁水泥制品养护，瓦楞纸烘干线，板材厂烘干压机定型，服装整烫，洗涤烘干烫平，电缆厂加热交联，木材蒸煮烘干，橡胶压机加热，电镀电泳氧化除油加热，胶粘化工加热，化妆品加热搅拌，标签包装膜加热收缩，发泡定型，皮具染色蒸煮加热烘干定型，拉丝退火烘干等，80%的企业都可使用

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

应用领域：

包装机械行业：收缩膜套标机、贴标机、封口机配套使用

洗涤熨烫行业：干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、熨斗、等设备配套使用。

食品机械行业：豆腐机、豆浆机、洗碗机、蒸箱、灭菌罐、包装机、涂料设备、封口机、等设备的配套使用

生物化工行业：发酵罐、反应釜、夹层锅、搅拌机、乳化机等设备的配套使用

其他行业：（油田、汽车）蒸汽清洗行业、（宾馆、宿舍、学校、搅拌站）热水供应、（桥梁、铁路）混凝土养护、（休闲美容会所）桑拿洗浴、热交换设备等

该产品不仅节能环保，而且解决了用户头疼的问题--免去了办理锅炉使用证的麻烦，因为该产品的容积小于30L，不属于锅炉检验的范围