

PA6日本东丽（日本PA6东丽）中国一级代理

产品名称	PA6日本东丽（日本PA6东丽）中国一级代理
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

热塑性弹性体：PVC、TPU、K胶、EVA、POE；TPR、TPE、SBS、SEBS、TPEE、TPV、TPO能够适合您各种硬度之需求及高透明、高弹跳、多手感、高耐磨、抗变黄、阻燃、耐水解等高性能特征，能够与多种工程塑料，如PC、ABS、PA、PS、PP、PE等良好粘接。

PA66) 日本东丽总代理商-- 授权上海-
长期代理日本东丽塑胶原料，货源充足，批发价格，品质，热销华东，华北，华南地区！

日本东丽PA66:

-供应PA66日本东丽 CM3001G-15

-供应PA66日本东丽 CM3001G-30

-供应PA66日本东丽 CM3001G-33

-供应PA66日本东丽 CM3001G-45

-供应PA66日本东丽 CM3511G50

-供应PA66日本东丽 CM3004-V0

-供应PA66日本东丽 CM3006

-供应PA66日本东丽 CM3006G-30

日本东丽PA6:

-供应PA6日本东丽 CM1011G-15

-供应PA6日本东丽 CM1011G-30

-供应PA6日本东丽 CM1011G-45

-供应PA6日本东丽 CM1021FS

-供应PA6日本东丽 CM1017

-供应PA6日本东丽 CM1014-V0

日本东丽PA66应用

广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄膜用作包装材料。此外，还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。

日本东丽PA66性状

半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度 1.15g/cm^3 。熔点 252°C 。脆化温度 -30°C 。热分解温度大于 350°C 。连续耐热 $80-120^\circ\text{C}$ ，平衡吸水率 2.5% 。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差。