

管道风机 澳禾节能设备 中山风机

产品名称	管道风机 澳禾节能设备 中山风机
公司名称	江门市新会区澳禾节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省江门市新会区东甲工业区
联系电话	13717296102

产品详情

厂房车间通风降温设备

新的一年开端了许多客户开端准备车间的通空气降温项目了，关于客户的需求客户们将用的专业和服务来完结，但凡热量异味炽热的车间离不开运送新鲜环境和降温来改进。南边的气候分外的热要么怎样才干用少的费用让车间的环境质量有所改进呢。。将厂里面火热气体灵敏强制排出室外。而水帘环境机厂房车间降温系统是由纸质多孔湿帘，湿循环系统，环境扇组成。未丰满的空气流经多孔，引风机，水润的湿帘表面时，负离子吹风机，大量湿分蒸发。新鲜空气空气中由温度体现的显热转化为蒸发潜热，然后尾没效率空气自身的温度。环境扇抽环境时将经过湿帘厂房车间降温的冷空气源源。

厂房车间通风降温设备

风管弯头按《91SB6》标准图制作。空调、通风系统风管软接头可采用帆布制作，排烟系统可采用不燃软性材料制作。

2、金属矩形风管与角钢法兰连接时，当管壁厚度 时可采用翻边铆接，铆接应牢固；当管壁厚度 $gt;$ 时，可采用满焊或翻边间断焊。矩形风管法兰用镀锌铆钉铆固，法兰在铆固前先除锈再刷樟丹两道，管道风机，矩形风管咬口处应严密、平整、刺。

3、通风管道的联接方式为角钢法兰联接，中山风机，适用于高压通风系统（防排烟系统及超静压系统）。

凌风钢铁加工有限公司——风管加工与安装，厂房通风，车间除尘，厨房排油烟。

通风工程安装质量的好坏直接影响后期的使用效果和时间，所以一定要保证安装质量，同时在安装工程中要注意一下几个问题，避免问题发生。注意支架的牢固。大型设备和大口径管道的支架可以穿过楼板，或设置成落地式支架；风管长度较大时，应设置防晃动支架；风阀、消音箱应有独自的支吊架；注意

支架的防腐与维护。管道制造与衔接。风管的咬口、法兰接口、风管分叉处的衔接应严密。现场检查做漏光试验进行检查；消防排烟管的法兰衔接处应选用阻燃型的密封填料；空调水管有必要进行强度和严密检查。

江门降温设备，公司是一家专业生产销售、安装维护：厂房车间降温通风换气设备、水冷空调、负压风机、降温水帘的一站式工程配套实力厂家，可以科技为先导，以质量为目标，以服务为基础。在厂房降温领域研发、产销、安装等环节有着丰富的经验。厂房降温原理 工程案例 荣誉证书 联系我们
关于我们热门搜索：厂房降温 厂房通风降温 通风降温设备 东莞通风降温设备 中山通风降温设备
江门通风降温设备产... 管道风机-澳禾节能设备(在线咨询)-中山风机由江门市新会区澳禾节能设备有限公司提供。江门市新会区澳禾节能设备有限公司是广东 江门,节能设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在澳禾节能设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创澳禾节能设备更加美好的未来。