

重庆脱漆剂种类大全

产品名称	重庆脱漆剂种类大全
公司名称	重庆市洁星化工有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	品牌:美之洁MANJEN 型号:JX-86401 产地:重庆
公司地址	重庆市渝中区长江一路58号A1栋14-4
联系电话	15923378401

产品详情

重庆脱漆剂种类包括：洁星强力脱漆剂、ABS专用剥漆剂、汽车配件专用退漆剂、中性、酸性退漆剂、金属退漆剂、家具脱漆剂、塑料退漆剂、笔记本外壳专用脱漆剂、铜材、铝材专用脱漆剂、汽车轮毂、发动机专用退漆剂等根据不同的底材，精度要求，推荐不同种类的脱漆剂，5KG/壶（打样）、30KG/桶（出库产品规格）保质期为1年。公司脱漆经验丰富，拥有成熟的产品，种类多、使用广泛，提供先打样，后批量生产，确保质量可靠。

退漆的工艺参数：

- 1、使用浓度：原液
- 2、清洗温度：常温 或者（60°）
- 3、清洗时间：实际情况决定（需要根据被剥漆的工件而定）
- 4、脱漆后防锈处理：
 - 4.1用1%JX-820低泡防锈清洗剂兑水喷淋清洗工件1分钟。
 - 4.2用10%JX-610水基防锈剂兑水浸泡工件3-5分钟。
 - 4.3晾干转入下到工序。
- 5.脱漆剂对工件表面粗糙度的影响：
 - 5.1有色金属在脱漆剂里浸泡时间20分钟以内没有影响。如铜、铝等
 - 5.2有黑金属在脱漆剂里浸泡时间60分钟以内没有影响。如钢、铸铁等

洁星公司重庆脱漆剂的技术参数如下：

项目	指标
外观	透明液体
机械杂质 %	无
气味	无刺激性气味
清洗率	优异
水溶性	不溶于水
密度 20	1.32 ± 0.02g/ m3
铸铁腐蚀5%稀释液、蒸馏水、8h、55	A级

效果图如下：

重庆洁星脱漆剂说明书编码: 20201001001；产品推荐及限制用途：用于汽车维修业油漆清洗、五金表面、金属制品、铁件材质油漆及油污等清洗。建议储存在温度为0 —40 通风的库房。避免阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。应与碱类、活性金属粉末、筒金属、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。