

木塑护栏 户外景观栏杆 塑木扶手栏杆 园林塑木栏杆 户外木塑围栏

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 木塑护栏 户外景观栏杆 塑木扶手栏杆 园林塑木栏杆 户外木塑围栏 |
| 公司名称 | 江苏汉泽新材料有限公司 |
| 价格 | 145.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:胜澜木 型号:RL-01 产地:江苏宜兴 |
| 公司地址 | 宜兴市屺亭街道永宁路2号 |
| 联系电话 | 15371086684 |

产品详情

如果您所需要的塑木栏杆的款式和以下不同，您可以告知我们您的具体要求或者提供图纸，我们将给您提供优惠的报价。如果您不会安装塑，我们可以给您提供安装指导。

关于订单：

1. 塑木护栏/栅栏一般按米计价，也可按重量计价。2.

塑木护栏/栅栏中的立柱、扶手、方通等塑木主材可单独出售，一般按米报价。3. 由于塑木护栏/栅栏的主材、配件种类较多，一般是按米出售。根据款式、尺寸不同，塑木护栏/栅栏的价格也不同。网上价格均为参考价格，具体价格请联系客服咨询。4. 请告知客服您所需要的塑木护栏/栅栏的具体款式、规格、数量，如有可能，请提供图纸以方便我们为您报价。如您对款式、规格尚未确认，可告知客服项目中塑木护栏/栅栏的具体使用环境，我们会根据经验，为您推荐合适款式、规格的塑木护栏/栅栏与相关配件。5. 塑木护栏/栅栏安装过程中，需要使用到多种相关配件，如预埋铁、角码等，关于配件的配置，请往下看。6. 由于产品规格与颜色较多，大多数规格需要订货生产，根据订货数量（起订量50米），交货时间一般为3-15天。

塑木栏杆安装方法：

1) 由于塑木材料本身的密度较大，在使用自攻螺丝的位置均需用钻头引孔，再进行自攻螺丝的紧固；2) 护栏每跨间距一般在1.2-1.5米；3) 除特殊的景观设计外，栏杆的高度不宜低于1米；4) 在使用过程中，请避免重物的撞击或碰撞。在材料的存储，运输，安装过程中，请注意妥善处理，避免它从高处跌落受损；5) 如对安全性能要求高，可在塑木型材的空腔中加塞镀锌方钢，钢材要求与塑木材料用自攻

螺丝固定，另所用钢材均需做防锈处理。