

腻子型遇水膨胀止水条10x20遇水膨胀止水条价格

产品名称	腻子型遇水膨胀止水条10x20遇水膨胀止水条价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	6.00/米
规格参数	类型:腻子型止水条 标准:国标 包装:箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

腻子型遇水膨胀止水条的种类：

腻子型遇水膨胀止水条也叫PN型遇水膨胀止水条，外观为黑色，常见的PN220型腻子型遇水膨胀止水条和PN300腻子型遇水膨胀止水条两种，遇水后可分别膨胀2.2倍和3倍。型遇水膨胀止水条膨胀率高，柔韧性好，耐酸耐碱，并且拥有优良的反复膨胀性能，拿PN300型来举例，正常情况下遇水可以膨胀一倍，反复遇水-干燥-再遇水几次后，其依然有很好的膨胀性，虽然其膨胀性能稍有下降，但依然可以膨胀到2.5倍左右。

腻子型遇水膨胀止水条膨胀率标准：

a.遇水膨胀橡胶表面应清洁平整，无划痕、气泡及其它杂质，边缘整齐。

b.拉伸强度（Mpa） 3.5

c.扯断伸长率（%） 450

c.硬度（邵尔A）（度） 42 ± 7

f.静水膨胀率% 250

腻子型遇水膨胀止水条综合概述：

腻子型遇水膨胀止水条自身不仅具有膨胀性能而且还具有膨胀后整体不散且富有弹性、无溶出物、耐老化、耐腐蚀的特点，是理想的环保防水材料。腻子型遇水膨胀止水条还具有低温柔性、可塑性和反复浸水膨胀性的特点，不仅能满足一般工程的止水要求还满足恶劣气候条件下的地下工程施工。腻子型遇水膨胀止水条系列产品已被广泛应用于人防、污水处理厂、地下室、地铁、隧道、涵洞、自来水厂、电厂

、水库、大坝等防水工程。

腻子型遇水膨胀止水条应用范围：

腻子型遇水膨胀止水条是建筑变形缝及施工缝填缝密封重要防水材料，其应用非常广泛，是生产中的帮手。掌握好的腻子型遇水膨胀止水条施工安装方法是非常重要的。制品型遇水膨胀止水条是一种即有一般橡胶制品特性，又有遇水自行膨胀以水止水的功能。

腻子型遇水膨胀止水条产品特点：

- 1、腻子型遇水膨胀止水条预置于混凝土施工缝、后浇缝的界面上,二次浇筑混凝土后(即被混凝土包裹的状态下)遇水膨胀能堵塞缝隙水。
- 2、在静水中浸泡其整体性完好不解体。适用于水流速度较高的水利工程。
- 3、腻子型遇水膨胀止水条的膨胀速度缓慢,抗水压能力强,适用于雨季和水丰富的施工工地使用。
- 4、腻子型遇水膨胀止水条施工方法简便。按施工方法操作,其防水抗渗的可靠性远远优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带。腻子型遇水膨胀止水条是新型防水密封材料。腻子型遇水膨胀止水条适用于混凝土施工缝、后浇缝的防水抗渗。