

西安山特UPS电源3C3PRO100KS100KVA批发

产品名称	西安山特UPS电源3C3PRO100KS100KVA批发
公司名称	武汉将金甲电气科技有限公司
价格	89620.00/件
规格参数	电源:山特 尺寸:300 400 415 产地:西安
公司地址	武汉武昌区
联系电话	4008160186 15072484001

产品详情

山特UPS电源3C3PRO100KS/100KVA价格与型号

山特3C3PRO60KVA三相UPS电源专为数、大型计算机、制造业、通讯业等重要系统设计的大型UPS。山特3C3PRO60KVA三相UPS电源采用IGBT功率模块、两次变换真在线技术，双内NCP设计，保证为负载提供稳压稳频的正弦波输出。通过专用计算机

UPS电源的使用须有一套严格科学的操作规程：

(1)UPS电源的场所摆放应避免阳光直射，并留有足够的通风空间，同时，禁止在UPS输出端口接带有感性的负载。

(2)使用UPS电源时，应务必遵守厂家的产品说明书有关规定，保证所接的火线、零线、地线符合要求，用户不得随意改变其相互的顺序。比如，美国山特牌UPS电源的交流输入接线与我国的交流电输入插座的连接方式正相反。还有例如山特的三相UPS需要注意相序问题，否则会出现相序错误报警，其他也是如此。

3)严格按照正确的开机、关机顺序进行作，避免因负载突然加上或突然减载时，UPS电源的电压输出波动大，而使UPS电源无法正常工作。

(4)禁止频繁地关闭和开启UPS电源，一般要求在关闭UPS电源后，至少等待6秒钟后才能开启UPS电源，否则，UPS电源可能进入"启动失败"的状态，即UPS电源进入既无市电输出，又无逆变输出的状态。

(5)禁止超负载使用，厂家建议：UPS电源的启动负载控制在80%之内，如果超载使用，在逆变状态下，时常会击穿逆变管。实践证明：对于绝大多数UPS电源而言，将其负载控制在30%~60%额定输出功率范围内是工作方式。

山特3C3PRO60KVA三相UPS电源提供RS232接口及功能强大，支持TCP / IP、SNMP等网络协议，具有的远程功能，采用发送电子邮件或传呼、短信等方式提供实时报警信息等。提供操作简便，一目了然的大屏幕触摸LCD显示控制面板。(其中10KVA、15KVA UPS为双行LCD显示)。

山特3C3PRO60KVA三相UPS电源内置双CPU微处理器，采用直接数字信号控制(DDC)及数字信号处理(DSP)等技术，全功能智能数字化控制，包括：操作运行、自动关机、实时参数测量显示等。

山特3C3PRO60KVA三相UPS电源配合独立的电池检测包，通过UPS DB9接口，可检测多达四组的单只电池运行参数，实现意义上的电池智能化管理。

山特3C3PRO60KVA三相UPS电源高可靠性、低维护量。内置手动维修旁路开关。其MTBF(平均无故障工作时间)高达20万小时，(平均复时间)仅为15分钟。

山特3C3PRO60KVA三相UPS电源采用可靠的控制技术，可靠的热备份系统和多达八台的直接并机系统(并机时每台UPS需增加一块并机板，UPS之间连接并机控制线)。提供多种规格，不同后备时间的配套电池柜。山特UPS电源3C3PRO100KS/100KVA价格与型号