

上海别墅阳台不锈钢雕花楼梯围栏 给你温馨效果

产品名称	上海别墅阳台不锈钢雕花楼梯围栏 给你温馨效果
公司名称	佛山市禅城区新曼五金制品厂
价格	1580.00/米
规格参数	品牌:新曼 型号:85269 表面处理:K金
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号四座 二层之六号(住所申报)
联系电话	0757-63261468 13798623360

产品详情

一、楼梯护栏安装流程详细介绍：1.先固定不动上边和下边的一根立杆，随后在二根立杆中间的上边拉一条平行线，随后把正中间的立杆放到阶梯上（留意可在阶梯上前后左右挪动立杆，把立杆放到和线一样的高宽比，），用油性记号笔在立杆固定不动孔内画好开洞标识，随后开洞固定不动立杆。

.如果是早已铺好地板砖或是天然大理石的路面，能够先用玻璃钻头开洞，开洞前可用橡皮泥在必须取孔的周边围一个圈，便于储水，更强的开洞。玻璃钻头开洞后，再用直径12mm的冲击钻头开洞，假如基本是木工板的，则用自攻螺钉立即固定不动立杆就可以。3.穿金属拉丝能用细自来水管，套入金属拉丝，在必须弯折的地区拿手掰就可以了。那样可省劲些。直径过12mm金属拉丝，可以用常用工具金属拉丝握弯器握弯，穿金属拉丝时先测量金属拉丝弯的部位，握弯后在穿，能够把穿丝孔套在金属拉丝上，等金属拉丝放好部位后，在把穿丝孔固定不动在立杆上。4.固定不动护栏：去量出必须弯曲的地区，热弯毯怀着必须弧度的护栏位置加温15-二十分钟，护栏变松就可以变弯。