

# 广州化妆品车间洁净度检测 无菌车间洁净检测

产品名称	广州化妆品车间洁净度检测 无菌车间洁净检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

## 产品详情

检测项目：温度、相对湿度、照度、压差、洁净度级别、空气中细菌菌落总数

化妆品-日化品生产企业原则上应当设置原料间，制作间，半成品存放间，灌装间，包装间，容器清洁、消毒、干燥、存放间，仓库，检验室，更衣室，缓冲区，办公室等，防止交叉污染。

建议化妆品生产过程中产生粉尘或者使用有害、易燃、易爆原料的产品必须使用单独生产车间。

制作、灌装、包装间总面积不得小于100平方米，人均占地面积不得小于4平方米，车间净高不得小于2.5米。生产车间地面应当平整、耐磨、防滑、无毒、不渗水，便于清洁消毒。需要清洗的工作区地面应当有坡度，不积水，在低处设置洁净地漏。

采用空气净化装置的生产车间，其进风口应当远离排风口，进风口距地面高度不少于2米，附近不得有污染源。采用紫外线消毒的，紫外线消毒灯的强度不得小于70微瓦/平方厘米，并按照30瓦/10平方米设置，离地2.0米吊装。

生产车间空气中细菌总数不得超过1000个/立方米。

含菌空气在化妆品的制造、静置、灌装、包装等环节极易对产品造成二次污染。按照新版《化妆品生产企业卫生规范》要求：生产车间空气中细菌总数不得超过1000个/立方米，同时，半成品储存间、灌装间、清洁容器储存间、更衣室及其缓冲区必须有空气净化或者空气消毒设施。

### **化妆品洁净室工程**

参数要求：换气次数：十万级10 - 15次/小时；万级15 - 25次/小时；千级50 - 52次/小时；百级操作台断面风速0.25-0.35m/s。  
压  
差：主车间对相邻房间 5Pa。 温度:冬季 > 16 ±2 ；夏季  
< 26 ±2 ；相对湿度：45 - 65% (RH) ；噪声 65dB (A) ；新风补充量：总送风量的20% - 30% ；