

武汉房屋安全检测房屋质量检测严谨科学

产品名称	武汉房屋安全检测房屋质量检测严谨科学
公司名称	安测工程技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	洪山区烽胜路21号保利新武昌一区5栋1单元3层3号（注册地址）
联系电话	18064114276

产品详情

武汉房屋安全检测房屋质量检测严谨科学，初始调查

- 1、按房屋规模大小、结构复杂程度选派相应数量持有《房屋安全鉴定作业证》的鉴定人员（不少于两名，其中应有结构工程师一名）承担鉴定工作。
- 2、向委托人调查被鉴定房屋的历史和现状，使用、维修、改建及其他有关情况，收集和查阅房屋设计、施工、改建、加固的图纸、说明、照片及其他有关技术档案资料。
- 3、制定现场查勘方案（包括重点检查项目），准备必要的检测工具，仪器等。

武汉房屋安全检测房屋质量检测严谨科学，一般情况下可按房屋的层划分检测单元，由于砌体的离散性较大，当房屋的层数较多，且确知砌体的强度设计等级时，只有单层的建筑面积较小时（不超过300m²），才将具有相同设计强度等级的若干层合并作为一个检测单元。

抽样取点

《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2004）第3.3.13条，建筑结构检测中，检测批的小样本容量不宜小于表3.3.13的限定值；第3.3.19条和3.3.20条，计算抽样检测批具有95%保证率的小样本容量为5个。

《既有建筑物结构检测与评定标准》（DG/TJ08-804-2005）第4.1.3条，...对材料强度的检测，同一检测单元中的抽样数量（检测单体数量）不应少于5个，样本应均匀分布于整个检测单元中并具有代表性；第4.7.4条，采用直接法检测砌体的强度时，每个检测单元的抽样数量（检测单体数量）不宜少于3个，采用间接法检测砌体的强度时，每检测单元的抽样数量（检测单体数量）不宜少于5个；同一检测单元内

的总建筑面积不大于300m²时，抽样数量可适当减少，但不应少于3个。

《砌体工程现场检测技术标准》（GB/T 50315-2011）第3.3.2条，...

烧结砖回弹法：《砌体工程现场检测技术标准》（GB/T 50315-2011）第14.1.2条，每个检测单元中应随机选择10个测区，每个测区的面积不宜小于1.0m²，应在其中随机选择10块条面向外的砖作为10个测位供回弹测试。

《回弹仪评定烧结普通砖强度等级的方法》（JC/T796-2013）第4.1条，...，试样数量为10块。