

隧道烘箱uv光固化流水线

产品名称	隧道烘箱uv光固化流水线
公司名称	温州市瓯海梧田祥隆烘干设备店
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:祥隆 型号:402 材质:外优质铁板材
公司地址	温州市瓯海梧田南堡村南堡路145号-2
联系电话	86 0577 28990408 18657754811

产品详情

品牌	祥隆	型号	402
材质	外优质铁板材	温度范围	220 ()
功率	15 (W)	主要用途	产品喷漆烘干固化

一、电热烘道采用远红外辐射加热，热量经风机搅拌，温度十分均匀。本机设有自动控温、滑差或变频调速，具有热交率高、使用安全、方便、节能等特点。

二、平面网带烘道线外型尺寸：总长14米，网带宽0.7米×高0.95米。1台。箱体长10米，机头机尾共1米。

输送网带速度0.4—2.5米/分。

材料：1、烘道内用镀锌板，外用钢板。

2、大梁用2.0mm厚成型钢板制作。

3、保温材料采用耐温保温棉，厚度8公分。

三、电热加热系统:

材料：1、不锈钢电热管采用高温氧化镁作绝缘，引线为耐高温绝缘线。

2、热量由风机搅拌。

四、传动输送装置

材料：1、网带为传动钢丝网。

2、驱动装置1套，

五、控制系统

材料：1、网带输送速度、温度控制柜1台。

2、调速器1只。

3、温度控制器。

4、内有接触器、断相相序保护器、过载保护器。