

中平外贴橡胶止水带安装外贴止水带方法

产品名称	中平外贴橡胶止水带安装外贴止水带方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/米
规格参数	型号:EP型 材质:橡胶 规格:320*8
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

中平外贴橡胶止水带地下室止水方案：

中平外贴橡胶止水带的止水方法很多。需要注意的是，地下室部分的施工设计审查应有设计单位参加，以便在基坑开挖、垫层浇筑前，就确定一个完整的超前止水的实施方案。否则，施工中途发现超前止水方面有问题才提出设计修改要求，会影响整个止水方案的完整性与合理性。

中平外贴橡胶止水带在作防水保护层时，手推车等硬物加软保护，尽量使用平锹，推手推车时，防水层上有可靠的铺垫物。防水施工前应认真听取气象报告，在天气晴好时抓紧时间施工，雨天或五级风沙天暂停施工，以免表面出现缺陷。底板、外墙钢筋绑扎时应注意不应碰撞防水保护墙，防止穿破保护层损坏防水层。防止施工过程中电焊，机戒意外损坏中平外贴橡胶止水带。

中平外贴橡胶止水带的作用：

中平外贴橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，中平外贴橡胶止水带在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封，防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用，从而确保工程建筑物的使用寿命。中平外贴橡胶止水带主要用于基建工程、地下设施、隧道、涵洞、水利、地铁等工程。为闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩缝混凝土浇制配用。

中平外贴橡胶止水带使用办法：

- 1.墙体水平施工缝不得留在剪力处或底板与侧墙的交接处，应留在高出底板表面不小于500mm的墙体上。且应避免地下水和裂隙水较多的地段。
- 2.垂直施工缝浇灌混凝土前，应将其表面凿毛并清理干净，涂刷界面剂，并及时浇灌混凝土；
- 3.水平施工缝浇灌混凝土前，应将其表面浮浆和杂物清理直至坚实部位，先涂水泥浆或界面剂，再铺30~50mm厚的1：1水泥砂浆调节相对平整，安设遇水膨胀止水胶，并及时浇灌混凝土。

中平外贴橡胶止水带在施工缝中的设置：

- a.中平外贴橡胶止水带设置在其它防水层表面时，可采用胶粘法等固定，不得采用水泥钉穿过防水层固定。
- b.中平外贴橡胶止水带的纵向中间线应与接缝对齐，中平外贴橡胶止水带安装完毕后，不得出现翘边、过大的空鼓等部位，以免灌注混凝土时中平外贴橡胶止水带出现过大的扭曲、移位。
- c.转角部位的中平外贴橡胶止水带齿条容易出现倒伏，应采用转角预制件或采取其它防止齿条倒伏的措施。
- d.应确保中平外贴橡胶止水带齿条与结构现浇混凝土咬合密实；浇筑混凝土时，中平外贴橡胶止水带表面不得有泥污、堆积杂物等，否则清理干净。