

阻燃V0级LCP 日本宝理LCP L140 电子连接器专用料LCP

产品名称	阻燃V0级LCP 日本宝理LCP L140 电子连接器专用料LCP
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:LCP 性能:阻燃级 用途:电子连接器
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

产品详情

华南地区深圳代理阻燃V0级LCP 日本宝理LCP L140 电子连接器专用料LCP

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法
机械性能	引张强度	---	ASTM D-838
	引张伸长率	---	ASTM D-838
	弯曲强度	---	ASTM D-790
	弯曲弹性率	---	ASTM D-790
	冲击强度	---	ASTM D-266
热性能	负荷挠曲温度	---	ASTM D-648
	燃烧性	---	UL 94

LCP是一种特种工程塑胶原料，具有优异的耐热性能和成型加工性能，在熔融态时一般呈现液晶性，聚合方法以熔融缩聚为主。具有异常规整的纤维状结构特点，因而不增强的液晶塑料，即可达到甚至超过普通工程塑料机械强度及其模量的水平。

LCP可以用于体育用品、刹车片、薄膜、软质印刷线路、微波炉容器、造卫星电子部件、喷气发动机零件、子电气和汽车机械零部件等。

注塑制品肿胀和鼓泡的原因分析

有些塑料制件在成型脱模后，很快在金属嵌件的背面或在特别厚的部位出现肿胀或鼓泡。这是因为未完

全冷却硬化的塑料在内压罚的作用下释放气体膨胀造成。

解决措施：

1. 有效的冷却。降低模温，延长开模时间，降低料的干燥与加工温度。
2. 降低充模速度，减少成形周期，减少流动阻力。
3. 提高保压压力和时间。
4. 改善制件壁面太厚或厚薄变化大的状况

佳盼塑胶科技公司专业销售特种PA12系列：TR90、TR55、PA12弹性体、PA12眼镜料、PA12油杯料、PA12挤管料、PA12鞋底料、PA12齿轮料、PA12玻纤增强、PA12碳纤增强。