

# 塑胶平衡胶泥分分量足 防水油膏价格优惠

产品名称	塑胶平衡胶泥分分量足 防水油膏价格优惠
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

塑胶平衡胶泥分分量足 防水油膏价格优惠

### 一、通用性名字：

塑胶平衡胶泥，PVC平衡胶泥，塑胶脂膏，防水油膏，填缝平衡胶泥，聚乙烯填缝料聚乙烯平衡胶泥是一种具备延展性，粘结性较强，耐高温度较高，超低温软性好，脆化迟缓，较为耐腐蚀性较好，宜热工程施工并可冷用之优势的一项新式工程建筑防水涂料。是在传统式平衡胶泥的基本上改善发展趋势起来的。可替代沥清丙纶布或别的防水涂料。作为工程建筑平屋面，地底防水，天水渠道的防潮，道路填缝等应用实际效果优良，工程施工简单，便于维修，备受客户热烈欢迎。

### 技术性特性:

聚乙烯平衡胶泥商品普遍适用混凝土的变形缝注浆及一般工业生产与工业建筑的方面填缝防潮，表面镀层防潮及其墙面、楼外、地下冷库、地下工程、池罐、管路等混泥土，砖瓦窑构造、钢表层及木工板工程项目的止漏、防水层、防水等。

### 工程施工方式：

- 1、聚乙烯平衡胶泥对混凝土要消除已脆化的堵缝了解缝内脏物，并维持缝内干燥，水分含量应低于6%。
- 2、新混凝土填完缝后应清除不必要的隐患。
- 3、将聚乙烯平衡胶泥制成品切割成2kg上下的一小块投入锅内，迟缓提温，持续拌和，熔融时温度应操纵在120 ，高温度不超过160 ，维持堵缝不出泡，不冒黄烟、烟雾。如发觉所述状况，应该马上淬火

，加快拌和，熔好的填缝料可随时随地拿取并加补全新料，持续工作。应防止长期的加温难熬，防止填缝料特性产生变化。熔融好的填缝料应该马上用壶往缝内浇筑，填缝料与地面平齐，不必要的料尖用灰刀消除，以维持驾驶舒服。

4、每一次停产后，粘接在锅上的填缝料应清理整洁，以防危害新填缝料的配置品质。