

灌浆料 高强无收缩 环氧灌浆料贵阳生产厂家全国发货

产品名称	灌浆料 高强无收缩 环氧灌浆料贵阳生产厂家全国发货
公司名称	奥泰利新技术集团有限公司
价格	1200.00/吨
规格参数	品牌:奥泰利 型号:CGM-1 产地:贵阳白云区
公司地址	北京市昌平区北七家镇白庙村523号
联系电话	0851-84612248 13837198063

产品详情

灌浆料

高强无收缩灌浆料

灌浆料 高强无收缩 环氧灌浆料贵阳生产厂家全国发货

我公司专业生产灌浆料，支座灌浆料，环氧灌浆料，压浆料，砂浆等

全国各地有分公司、就近发货

高强无收缩灌浆料是以高强度材料为骨料，以水泥作为结合剂，辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。在施工现场加入一定量的水，搅拌均匀后即可使用，主要用于设备基础二次灌浆，梁板柱加固，以及路面抢修工程等。

无收缩灌浆料是以高强度材料作为骨料(如:石英砂、金刚砂等)，以水泥、灌浆母料等为介质，辅以高流态、微膨胀、防离析等外加剂(如:减水剂)配制而成。

环氧灌浆料包括A（环氧树脂）、B（固化剂）、C（填料）三组份，该产品采用优质树脂与精制填料，固含量，不含溶剂等挥发性对人体有害物质。常温下将每组材料中三组份完全混合后即可使用，而无需另外添加任何成份。环氧灌浆料为需长期承受振动、冲击及化学腐蚀区域的设备二次灌浆安装提供了性的解决方法，已经不断证明能够大大延长动设备的运行周期及部件使用寿命。

高强灌浆料特点：

高自流动性 现场只需加水搅拌即可使用，不需要振捣便可自动填充所需灌注空隙：不泌水、不分层。

早强高强 强可达50MPa以上，设备安装后即可运行生产。

微膨胀性

粘结强度高。具有微膨胀性能，无收缩，可确保地脚螺栓、设备与基础以及新老混凝土间的牢固结合。

抗腐蚀性 早强型灌浆料抗侵蚀，耐冲刷，具有良好的抗硫酸盐和抗污水侵蚀性能，有较强的抗冲刷性，可用于海港，污水处理厂等工程。

抗油渗性 在机油中浸泡30天后其强度可以提高10%以上。

耐久性 本产品属无机灌浆材料，不老化，对钢筋无锈蚀。200万次疲劳试验，50次冻融循环试验，强度无明显变化。

三、水泥基灌浆料施工范围：

大型设备和精密设备地脚螺栓与机座锚固；

钢结构：如钢轨、钢梁、钢柱等，与基础固接的灌注；

设备基础的二次灌浆；

梁、柱加固、栽埋钢筋；

地铁、地下工程逆打法施工缝嵌固；

混凝土结构的加固及漏渗水的修复；

高温养护

1.灌浆前24h采取措施，防止灌浆部位受到阳光直射或其他热辐射。

2.采取适当降温措施，与水泥基灌浆材料接触混凝土基础和设备底板的温度不大于35℃。

3.浆体入模温度不应大于30℃。

4.灌浆后应及时采取保湿养护措施。

冬期养护

1.冬期施工，工程对强度增长无特殊要求时，灌浆完毕后裸露部分应及时覆盖塑料薄膜并加盖保温材料。起始养护温度不应低于5℃。在负温条件养护时不得浇水。

2.拆模后水泥基灌浆材料表面温度与环境温度之差大于20℃，应采用保温材料覆盖保护。

3.如环境温度低于水泥基灌浆材料要求的施工温度或需要加快强度增长时，可采用人工加热养护方式；

养护措施应符合现行标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ104的有关规定。

包装与储存：

每袋净重50kg，采用纸塑复合袋包装；

运输和储存过程避免将包装袋损坏，并严格防潮，避免阳光直射；

保质期3个月。