

# 厂家双组份聚氨酯密封胶批发商 三明密封胶厂

产品名称	厂家双组份聚氨酯密封胶批发商 三明密封胶厂
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 衡水:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

厂家双组份聚氨酯密封胶批发商 三明密封胶厂

低模量双组份聚氨酯密封胶使用说明注意事项：

一、建筑物必须保持干净、干燥、无油污。

二、在施工前应先将底涂液涂土表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的低模量双组份聚氨酯密封胶把构筑物表面弄脏。

三、我公司的低模量双组份聚氨酯密封胶分为A、B两组份，低模量双组份聚氨酯密封胶每箱有5桶白料（A组份），1桶黑料固化剂（B组份），把A、B两组份充分搅拌均匀，直到无色差为止。（注：因气候不同B组份应冬季多、夏季少）A:B=100:8-12，用前应做小试。

四、把搅拌好的低模量双组份聚氨酯密封胶用灰刀或挤胶器填入缝内压实填满，刮平。

五、低模量双组份聚氨酯密封胶施用完后，应把胶带取下来，24小时内避免雨水冲刷。

六、配置好的低模量双组份聚氨酯密封胶应在2小时内用完，否则低模量双组份聚氨酯密封胶慢慢固化引起施工困难，造成浪费。

低模量双组份聚氨酯密封胶应用：

低模量双组份聚氨酯密封胶具有优良的耐磨性、低温柔软性、性能可调节范围较广，机械强度大，粘性好，弹性好，低模量双组份聚氨酯密封胶具有优良的复原性，可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好，耐油性优良，耐生物老化而且价格便宜。

