

三坐标数控深孔钻床 35000 (kg)

产品名称	三坐标数控深孔钻床 35000 (kg)
公司名称	长沙长湖锯床锯带销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ZK21001*500 重量:35000 (kg) 主电机功率:14 (kw)
公司地址	长沙市天心区新开铺南大桥综合楼404室。
联系电话	073185261296 13908464665

产品详情

型号	ZK21001*500	重量	35000 (kg)
主电机功率	14 (kw)	外形尺寸	3389*2680*1730 (mm)
钻孔直径范围	4-20 (mm)	主轴转速范围	800-7000r/mim (rpm)
控制形式	数控		

本机床是用于钻削三座标孔系的加工机床。该机床采用国内外先进的数控系统和交流伺服电机，具有很高的可靠性和稳定性。该机床采用国内优质的精密滚动导轨副、精密滚珠丝杆副，具有很高的重复定位精度和运动精度。它是一种高效高自动化高精度的深孔钻削机床,能一次性钻削完成一般需钻扩铰才能保证的加工质量。孔径精度为h8-h9，表面粗糙度r3.2-0.8um，孔中心线直线度为每100mm长度 0.05mm，位置度±0.01mm。它广泛地用于汽车制造业、模具行业、印刷机械、包装机械、食品机械、木工机械、航空航天工业、拖拉机厂、柴油机厂、军工厂、核电厂和仪表厂等。

该机床可利用特别设计的引导套，可从90°以外的角度钻入及进行交接孔加工，如：汽车发动机曲轴斜油孔。

技术规格

机床型号	zk21001 × 500
钻孔直径范围	4-20mm
最大钻孔深度	500mm
升降滑台最大垂直方向行程	300mm
工作台最大横向行程	200mm
工作台工作面尺寸	600 × 800mm
加工工作最大重量	1 t
钻杆箱主轴转速范围	800-7000 r/min
进给速度范围 (无级)	15-500mm/min
切削冷却液的压力范围	1-10mpa

切削冷却液的流量范围	6-63 l/min
钻杆箱电机功率	2.2kw
机床总功率	14kw
siemens	802d
升降工作台伺服电机	11nm 3000r/min
移动工作台伺服电机	6nm 3000r/min
滑台伺服电机	6nm 3000r/min
机床外形尺寸	3389mm × 2680mm × 1730mm
主机包装箱尺寸	2930mm × 1770mm × 2200mm
冷却装置包装箱尺寸	1890mm × 1610mm × 1950mm
电控柜包装箱尺寸	1100mm × 820mm × 2200mm
机床总重量	3.5 t