

# 江门蓬江区防雷定检

产品名称	江门蓬江区防雷定检
公司名称	本溪普天防雷检测有限公司广东分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区莹石街36号
联系电话	13760784790

## 产品详情

江门蓬江区防雷定检，江门蓬江区防雷检测公司，江门蓬江区防雷检测第三方，江门蓬江区防雷检测机构。

随着人们对生活水平的要求的不断提高，人们对建筑物的使用和安全性的要求也在增加。目前的建筑物基本上是多层建筑物，有些建筑物甚至有几十层，而目前的公寓和房屋基本上都超过了十层，因此必须做好植筋施工以确保安全的居民。

### 一、防雷检测流程：

- 1.到达受检单位,主动向被检单位(或称服务对象)出示防雷检测有关证件。
- 2.查阅本次防雷检测对象(或称受检单体)的防雷工程技术资料和图纸,了解并记录受检单体的重要性、使用性质和发生雷电事故的可能后果,确定其防雷类别、防雷区划分和应检测项目。
- 3.进行现场防雷检测并记录数据。根据确定的防雷检测项目,按先检测外部防雷装置,后检测内部防雷装置的顺序,由防雷检测人员建(构)筑物、设施的防雷装置的观感质量进行巡视检查,并对相关技术参数进行防雷检测,同时进行接地电阻或过渡电阻测试点取样并绘制测点平面示意图,对测点进行标注和编号后进行接地电阻、过渡电阻等测量,测量结果——读数经复核无误后按要求记入相应的原始记录表。
- 4.巡视受检单体及周边环境,根据所使用仪器的测试原理和要求,合理布置接地电阻测试仪辅助桩位并连线,再次检查仪器设备,记录接地电阻测试仪型号名称及检测辅助桩位。(仅在进行接地电阻检测时才需要此步骤)

### 二、建筑防雷接地基础知识：

- 1.引下线敷设方式分为明设和暗设。

2.接地装置分为人工接地体和自然接地体。

3.防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。

4.接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。

据不完全统计，我国现有建筑物面积约为600亿平方米。由于经济的快速发展和现有建筑物的增加，政府也开始重视使用现有建筑物，尤其是安全问题的使用，例如旧社区的翻新。

江门蓬江区防雷定检，请找本溪普天防雷。