

代理证PEEK美国壳牌D26HM100-NC

产品名称	代理证PEEK美国壳牌D26HM100-NC
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品特性:耐腐蚀 PEEK:PEEK 壳牌:壳牌
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

PEEK常用改性

韧性好，强度高，耐化学腐蚀性好，成型周期快。

玻纤改性:10%玻纤改性、20%玻纤改性、30%玻纤改性

碳纤改性:10%碳纤改性、20%碳纤改性、30%碳纤改性

阻燃性

材料的易燃性即从氧、氮混合剂获得高能量点燃后维持燃烧的能力。测量易燃性的公认标准为UL94，方法是先点燃预定形状的垂直样品，然后测得该材料自动熄灭所用的时间。PEEK检测结果为V-0，这是阻燃性的等级。

聚醚醚酮的电绝缘性能非常优异，体积电阻率约为 $10 \sim 10^{14} \text{ } \Omega \cdot \text{cm}$ 。它在高频范围内仍具有较小的介电常数和介电损耗。例如，在10Hz时，在室它的介电常数仅为3.2，介电损耗仅为0.02。

PEEK 牌号:特点和用途

150CA20

注塑、挤塑等级，20%碳纤维增强，耐高温，刚性，强度优，用于工程制品

150CA30

30%碳纤维增强,耐高温好,刚性和强度高,适合机械、电气、汽车、化工等耐化学性好的工程制品

150CA40

注塑、挤塑等级，40%碳纤维增强，高刚性，耐高温，用于工程部件

150P

涂层级，低粘度，粉料，未增强，结晶型，UL94V-0，使用温度160 以上，适合金属涂层

380G

挤塑和涂层级。中粘度，混合物粒料，未增强，结晶型，UL94V-0，使用温度160 以上。适合单丝和一般通用挤压工程部件，特别是金属线材涂层

380P

挤塑和涂层级。中粘度，粉料，未增强，结晶型，UL94V-0，使用温度160 以上，适合单丝和一般通用挤压工程部件，如金属线材涂层

450CA30

注塑增强等级。混合物粒料，30%碳纤维增强，有很好的刚性和承载性能，使用温度250 以上，能达315 ，UL94V-0，韧性好，强度高，耐化学腐蚀性好，成型周期快。

150FC30

注塑、挤塑等级，30%碳纤维增强，高刚性，耐高温，润滑性好，用作工程部件

450G

注塑级，非增强，高粘度，混合物粒料，结晶型，UL94V-0，使用温度在160 以上，强度高

450P

注塑级，粉料，特点和用途同450G

450GL20

增强注塑级。混合物粒料，20%玻璃纤维增强，耐热性和弯曲模量比450G牌号高，强度和刚度高，使用

我司为PEEK塑胶原料代理经销商，经销代理货源稳定、质量保证、价格合理.可提供ROHS、(SGS)报告、UL认证、材质证明及物性安全资料表等相关信息。

代理证PEEK美国壳牌D26HM100-NC