高透明尼龙 油管专用料尼龙PA12 管材级PA12美国杜邦159L

产品名称	高透明尼龙 油管专用料尼龙PA12 管材级PA12美国杜邦159L
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:PA12 性能:高粘挤出级 用途:油管专用料
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13713434953

产品详情

长期优价出高透明尼龙 油管专用料尼龙PA12
管材级PA12美国杜邦159L，注塑级,挤出级,拉丝级，透明度高,耐磨,耐高温

用于管材级,板材级,纤维,汽车油管,电线电缆。鞋底材料，油杯料。

②原料技术数据

	性能项目	试验条件[状态]	测试方法
机械性能	屈服应力	---	ISO 527-1/2
	断裂屈服应变	50mm/min	ISO 527-1/2
	屈服应变	50mm/min	ISO 527-1/2
	拉伸模量	1mm/min	ISO 527-1/2
	IZOD缺口冲击强度	-30°C	ISO 180/1A
	IZOD缺口冲击强度	23°C	ISO 180/1A
	CHARPY缺口冲击强度	-30°C	ISO 179/1eA
	CHARPY缺口冲击强度	23°C	ISO 179/1eA
	CHARPY无缺口冲击强度	-30°C	ISO 179/1eU
	CHARPY无缺口冲击强度	23°C	ISO 179/1eU
电气性能	介电温度	0.45MPa	ISO 75-1/2
	介电温度	1.80MPa	ISO 75-1/2
	CLTE流动	---	ASTM D-831
	CLTE横向	---	ASTM E-831
热 性 能	熔体温度	10°C/min	ISO 3146C
	维卡软化点	20N	ISO 306

塑料系列简易鉴别法 外观鉴别

在采用各种塑料再生方法对废旧塑料进行再利用前，大多需要将塑料分拣。由于塑料消费渠道多而复杂，有些消费后的塑料又难于通过外观简单将其区分，因此，能在塑料制品上标明材料品种。中国参照美国塑料协会（SPE）提出并实施的材料品种标记制定了GB/T16288—1996“塑料包装制品回收标志”，虽可利用上述标记的方法以方便分拣，但由于中国尚有许多无标记的塑料制品，给分拣带来困难，为将不同品种的塑料分别，以便分类回收，首先要掌握鉴别不同塑料的知识，下面介绍塑料简易鉴别法：

1. 塑料的外观鉴别

通过观察塑料的外观，可初步鉴别出塑料制品所属大类：热塑性塑料，，热固性塑料或弹性体。一般热塑性塑料有结晶和无定形两类。结晶性塑料外观呈半透明，乳浊状或不透明，只有在薄膜状态呈透明状，硬度从柔软到角质。无定形一般为无色，在不加添加剂时为全透明，硬度从硬于角质橡胶状（此时常加有增塑剂等添加剂）。热固性塑料通常含有填且不透料明，如不含填料时为透明。弹性体具橡胶状手感，有一定的拉伸率。

你jintian的努力，只为了更好的明天