

树脂浇注母线槽系列，广东天之元科技

产品名称	树脂浇注母线槽系列，广东天之元科技
公司名称	广东天之元科技有限公司
价格	3500.00/套
规格参数	品牌:天之元 功率:1250A 产地:广东
公司地址	广东佛山市南海区罗村华南电光源灯饰城C座
联系电话	0757-81803112 13929511335

产品详情

结构特点 结构设计：采用合理的“三明治”相线紧密叠压结构设计，母线槽外形更加紧凑、体积更小，并增强了母线系统的动热稳定性。 耐水性能：采用高性能的绝缘树脂浇筑而成，具有优良的气密性和水密性，防护等级达IP68。IP68是级别的防护等级，能防止灰尘的进入，并且能在连续浸水的情况下也能长期可靠运行。 耐火性能：绝缘树脂为自熄性绝缘材料，耐火性为A级，防火等级为F120；可在950-1000 ° C的火焰中工作90min以上，保持线路不中断，而且绝缘树脂不含卤素，高温时不会释放有害气体。 耐腐蚀性能：金属外壳的母线槽不能防酸雨腐蚀,化工厂产生的腐蚀性气体，甚至有腐蚀性的液体会溅落到电气产品上。这就要求母线有抗腐蚀性能。浇注防水母线槽的环氧树脂浇注料具有优良的防腐性能，能有效抵抗各种化学品的侵蚀。 机械性能：能承受6焦耳的机械冲击，确保使用安全，具有良好的防爆性能。 全天候产品：产品使用不受海拔高度限制；可长期在零下40 的环境中工作，绝缘树脂不开裂；可在户内、外污染等级(4级)的环境中长期使用。

产品概述树脂浇注母线槽是采用高性能的绝缘树脂，将母排直接浇注密封，防护等级达到IP68，具有防水、防火、防腐、防爆灯四防功能的新型无金属外壳母线槽。

