

# EPDM塑胶跑道施工

产品名称	EPDM塑胶跑道施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### EPDM塑胶的应用范围和施工流程

EPDM颗粒主要用于篮球场、网球场、儿童游乐场、田径跑道等其他运动场地，跑道及游乐场用的该材料是由表面层EPDM彩色橡胶层与环保橡胶缓冲层组成的无毒无味的环保产品，有多种颜色可以随意搭配，因其有很好的疏水性，故可直接铺装在水泥土地基上对地基要求不高，平整度合格，表层不起砂、不起粉即可；与传统的块状安全地垫相比可更美观，一体性强，经久耐用。维护简单表面的EPDM彩色橡胶颗粒与相溶的化工原料混合制成，厚度通常为6mm、15mm、20mm、25mm等，橡胶缓冲层由环保橡胶颗粒与环保胶水混合制成，厚度由运动项目要求决定，通常不小于9mm，施工方法根据场地条件分为机械摊铺和人工摊铺，使用寿命10年以上。

### EPDM塑胶跑道施工工艺流程

### EPDM塑胶跑道施工工艺流程

#### 1、测划底线

为合理安排摊铺工作量，必须先在此基础上按照设定的方案测量划好分界线，将整个场地分成条块，然后按条按块进行摊铺。

## 2、基础刷涂

基础验收合格后，为了加强基础与面层材料的粘接度，先在基础上刮一层专用胶水与稀释剂按一定比例混合的混合溶液，用滚刷沾胶水均匀涂布，待干后开始摊铺底层的黑颗粒。

## 3、底层摊铺

用环保橡胶颗粒和专用胶水按7：1重量配比，用搅拌器械在搅拌区搅拌均匀，用送料车送到预先划好界线处，用刮尺摊铺，用滚碾子压实。待底层固化后开始面层摊铺。经过二至三小时的固化，再次用滚碾子压实，不平整的地方用镬刀拍打平整，如镬刀、滚碾子粘颗粒，沾少许稀释剂起到光滑的作用。

## 4、面层摊铺

用EPDM颗粒和专用胶水按6：1重量配比，用搅拌器械在搅拌区搅拌均匀，用送料车送到预先划好界线处，用刮尺摊铺，用滚碾子压实，要注意密实度，平整度、厚度，反复滚压。经过二至三小时的固化，再次用滚碾子压实，不平整的地方用镬刀拍打平整，如镬刀、滚碾子粘颗粒，沾少许稀释剂起到光滑的作用。

## 5、标志线的测划

按要求划出球场标志线。划线后需经体育工艺员复核。直线部分用鉴定过的钢卷尺进行复核，确认符合标准后，方可按规定的标志喷漆。