

小区塑胶地坪，小区塑胶地面

产品名称	小区塑胶地坪，小区塑胶地面
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

如何解决小区塑胶地坪出现问题

小区塑胶地坪结构尤其重要。如果质量好的地板施工不当，铺设效果和使用寿命将大大降低，施工不当的后期会出现问题。

小区塑胶地坪出现问题的解决方法：

1. 塑胶跑地板拱起(Arching of plastic floor):表面现象是踩在上面有一种悬浮的感觉，有些地方会更严重。解决这个问题的办法是上下踢脚板，再次预留伸缩缝，在房间和房间之间的连接处安装按钮，重新安装踢脚线，清理预留的伸缩缝如灰泥和油灰，打开地板。修理、移除地板、表面处理平整、干燥和重新铺设地板。

2. 塑胶地板裂缝:解决办法是清除地板，平整地面处理，干燥后，重新铺设，根据裂缝的大小，决定补蜡，重新涂胶，用专用工具固定或重新安装，清除重物，重新涂胶固定。

3. 塑胶地板表面缺陷:解决办法是用蜡块修理或更换地板。

4. 塑胶地板接缝鼓:解决方案应等待地面干燥，重新填充路面。如果地面不能避免长期浸水，更换程控锁定地板。

5. 地面必须良好。铺设塑胶地板是进行地基勘测和规划的步。贫困的基础是所有问题的根源。

小区塑胶地坪的地面基础要求：

首先，要求主要施工现场的地面粗糙度、硬度、强度、湿度和环境湿度。

1. 地面平整度:要求两米以内的平整度应小于2 mm-3 mm

2. 硬度:基体表面硬度不低于1.2兆帕。

3. 强度:不低于混凝土强度标准C-20。

4. 湿度:基层含水率小于3%。

5. 环境湿度:室内温度和地面温度应为15度。5度以下30度以上的环境不适合施工。室内相对空气湿度应保持在20%至75%之间。

6. 墙和地面的阴阳角度是90度。阴阳角平直，地面需要平滑压光。

7. 检查地面是否有去壳、砂磨、凹凸、裂缝等现象。

小区塑胶地坪的底漆处理方法：

1. 清理地面:抛光后清理地面。首先用扫帚清洁，然后用真空吸尘器清洁，同时检查是否有任何不合格区域需要抛光和修理。

2. 底层结构:水泥地面可以1:1的比例与水混合。大理石和地面不需要浇水。底涂层应水平和垂直均匀喷涂，不得遗漏或不均匀。涂漆1-2小时后，

风干后即可进行自流平施工。不要等太久。