

湖北塑胶网球场材料

产品名称	湖北塑胶网球场材料
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

塑胶网球场施工存在的问题

1) 构成数据的所有表层都依赖于高标准基础施工。塑料网球场地基的质量直接影响塑料跑道的质量。一些施工单位在体育场馆基础施工过程中偷工减料，如灰土层成分比例不平衡，不能满足三七灰土的要求；有些黄土质地、砂和石较差，无需处理即可使用；一些混凝土层使用非正规制造商的产品，一些使用低标签水泥；有些使用中粒石屑浸出。绿色混凝土太薄，外观不均匀。此外，压实机吨位小，压路机数量少，达不到规定的压实度。这样的基础不能保证塑料跑道的使用寿命。

2) 现场基准点不准确。塑料跑道修复后，线条绘制不正确和比赛间隔不准确对比赛产生了很大影响。发生的原因是施工人员水平差，使用未校准的钢尺或卷尺测量，造成现场数据失真。

3) 塑料网球场外观不均匀，达不到各种运动规则要求的水平。众所周知，塑料跑道的表面没有气孔，所以对坡度和水平面的要求非常严格。否则，

低洼处会有池塘，塑料跑道会长时间积水，延长老化寿命。

4) 塑胶网球场未按规划要求铺设，厚度不好。例如，塑料跑道的厚度应该是13毫米，而有些应该只有10毫米左右；三级跳远、撑竿跳高、标枪跑道和起飞区的厚度应为25毫米，其他不应加厚或仅约为18毫米，篮球和排球场地应铺8毫米，其他仅铺5-6毫米，由于塑胶面太薄，柔韧性小，弹性小，比赛中脚对地面的冲击增加，导致受伤的发生。

5) 塑胶网球场颗粒严重脱落。造成这种分离的原因有两个：1) 在塑料铺设过程中，技术不熟练，喷涂颗粒的机会把握不好。因为喷洒粒子的时机与当时的气候温度和气温有关，所以立即决定，粒子会沉得太早，粒子不会粘结得太晚；2) 一些施工单位使用过多的材料来填充。用三元乙丙橡胶颗粒代替聚氨酯橡胶颗粒，但三元乙丙橡胶颗粒与聚氨酯塑料的亲合力差，导致结合力不强，形成颗粒脱落。

6) 塑胶成分不符合国家体育用品质量监督检验中心的相关规定。

严重错配导致塑料过早老化和开裂，底座达不到8-10年不修复的质量标准。聚氨酯是塑料跑道网球场配料的主要原料。它的价格是最贵的。乙组由固化剂、色浆、阻燃剂、抗氧抗紫外线剂和填料组成。滑石粉、粘土和氯化石蜡(液体)的价格很低。如果甲组与乙组的比例超过1:4，塑料产品的质量将是好的。有些目标不符合相关规范。