

高粘度PA12 抗紫外线尼龙PA12 L25W40X 瑞士EMS尼龙12价格

产品名称	高粘度PA12 抗紫外线尼龙PA12 L25W40X 瑞士EMS尼龙12价格
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	72.00/公斤
规格参数	产品:PA12 性能:高粘度 用途:汽车配件, 机械零件
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

产品详情

高粘度PA12 抗紫外线尼龙PA12 L25W40X

瑞士EMS尼龙12, 高粘度, 抗紫外线好及热稳定性好, 高柔软级

特性: 耐冲击强度高、耐候性佳、抗化学环境佳、良好的耐磨耗于表面滑移特性、吸水量小因此尺寸稳定度佳、比重为市售商用化聚酰胺中最小者、低温下有良好的耐冲击强度、气体阻绝性佳

应用于汽车工业、电机、电子、包装、休闲、运动与机械工程等领域

尼龙PA12 L25W40X 瑞士EMS物理性能

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法
基本性能	密度	---	ISO 1183
	吸水率	23 /50%rh	DIN 53495
机械性能	吸水率	23 /rh	DIN 53495
	缺口冲击强度	23	ISO 180/IA
	缺口冲击强度	-30	ISO 180/IA
	屈服拉伸强度	50mm/min	ISO 527
	屈服伸长率	50mm/min	ISO 527
	断裂拉伸强度	50mm/min	ISO 527
	断裂伸长率	50mm/min	ISO 527
	拉伸弹性系数	---	ISO 527
	硬度	---	IOS 2039-1
	冲击强度	23	ISO 180/IC
热性能	冲击强度	0	ISO 180/IC
	热变形温度	1.82MPa	ISO 75

热变形温度
熔点

0.46MPa

ISO 75
ISO 3146-C

对尼龙（6，66纯料）再生料的鉴别

尼龙再生料：（可先对新料6，66仔细研究）

- 1，先看光泽，料差则光泽相应的差。
 - 2，再看切面。切面不通一，则料较差。
 - 3，看看成形，表面成形不好看的，凹凸不平的，有加纤，是差料。
 - 4，用火烧，烧不燃的，加有阻燃剂。或玻纤超过30%。是差料。
 - 5，烧燃熄灭后，闻味道，6，66。相差不大。如果和新料比，相差太远，则料质也相应差远。
 - 6，拉丝，能拉但是丝不收缩的6，收缩的是66，拉不了丝的是差料。
 - 7，在燃烧时发泡的要记住，是发泡料对再次改性时，会产生影响，要注意这种料不好。
- 一个人至少拥有一个梦想，才会有理由去坚持。