

## 贴片铝电解电容100UF16V 5\*6 缩小体贴片电解电容

产品名称	贴片铝电解电容100UF16V 5*6 缩小体贴片电解电容
公司名称	东莞市合粤电子有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	合粤:100UF CDS:16V 东莞:5*6
公司地址	东莞市厚街镇涌口社区厚沙路101号
联系电话	0769-33328236 18681089882

## 产品详情

贴片铝电解电容100UF16V 5\*6 缩小体贴片电解电容

贴片铝电解电容常用规格型号及尺寸：

100UF-16V-6.3\*5.4

47UF-50V-6.3\*7.7

10UF-16V-4\*5.4

100UF-10V-5\*5.4

220UF-16V-6.3\*7.7

10UF-50V-5\*5.4

47UF-16V-5\*5.4

470UF-6.3V-6.3\*7.7

100UF-25V-6.3\*7.7

220UF-10V-6.3\*5.4

470UF-16V-8\*10.2

4.7UF-50V-4\*5.4

100UF-35V-6.3\*7.7

220UF-50V-10\*10.5

220UF-25V-8\*10.2

220UF-6.3V-6.3\*5.4

47UF-25V-6.3\*5.4

1UF-50V-4\*5.4

100UF-50V-8\*10.2

470UF-25V-10\*10.2

22UF-16V-4\*5.4

2.2UF-50V-4\*5.4

贴片铝电解电容购买须知：

#### 1、厂家货源\*\*

本公司专业生产的全系列铝电解电容均符合欧盟环保要求,放心使用,有SGS报告,保质保量,不偷工,不减料.把产品做到尽善尽美是我们的目标.

#### 2、关于交期

有库存上午11：00点前拍可以上午发货，下午17：00点前拍当天可发货、无库存有半成品3-5天、我库存无原材料10—15天，

#### 3、关于税票

本公司为一般纳税人企业，可以为客户提供正规17%的增值税，我们网上报的都是不含税现金价格。若需要科增值税票需另加10%税金。

#### 4、关于样品

贴片电解电容、固态电解电容，小型插件电解电容。20CS以内免费提供。

#### 5、关于售后

接到客户投诉及时解决问题,及时跟踪问题处理结果;必须保证按预约及时服务到位，必须争取服务满意度达到。

1. 接到投诉后,不能在中解决的,必要时我们会在12小时内会同相关部门共同至客户处解决问题。如不能当

场解决的我们会将不良样品带回公司分析,并且在72小时内将分析结果和改善措施传至客户,给客户一个满意的答复。2.如对我们的产品存在疑问或有一些技术上的问题时,欢迎来电来函咨询,我们会及时给你们一个满意的答案,并且为你们提供技术支持。

贴片铝电解电容特点：

片式/宽温度/105 /2000小时

A.工作温度范围宽 ( -55 —+100 ) , 105 标准品

B.适用于高密度表面组装

C.适用于回流焊

D.性能稳定、可靠性高

E.ROHS指令已对应完毕

主要技术性能：

使用温度范围：-55 ~ +105

额定电压范围：6.3V-100V DC

标称电容量范围：0.1-6800uf

标准电容量允许偏差：± 20%(120Hz,20

漏电流(20 ):1 0.01CrUr(uA)或3uA取较大者(2分钟)

耐久性：+105 施加额定电压1000小时，恢复16小时后，电容器应满足下要求

1电容量变化率 ± 30%初始值为内

2漏电流值 初始规定值

3损耗角正确值 ± 300%初始规定值

高温存储：+105 ，1000小时，恢复16小时后，电容器应满足下要求

2漏电流值 2倍初始规定值

耐焊接热：在250 的条件下，电容器应在热板上保持30秒，然后从热板上取出电容器，让其在温室下恢复，电容器应满足一下要求。

1电容量变化率 ± 10%初始值为内

3损耗角正确值 初始规定值