

# 易事特UPS电源EA9020H

产品名称	易事特UPS电源EA9020H
公司名称	四川中安信德科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都高新区东寺南一路18号2栋1单元4层418号（注册地址）
联系电话	18109049280

## 产品详情

应用领域：

中小企业数据机房、金融系统小型网点、工业自动化控制系统、局域网络服务器、通信基站服务器、网吧、商场收银等

I 采用DSP数字控制技术

PFC整流、电池升压、充电器和逆变均采用先进的DSP数字化控制技术，有效提升了产品性能和系统可靠性，并实现更高功率密度的集成和小型化。

I 负载功率因数为1

功率因数由0.9提升到1，实现更强的带载能力，比传统产品带载能力提升13%。

I 输入功率因数高达0.99，节能

采用有源功率因数校正（PFC）技术，输入功率因数高达0.99；

主路效率可达95%，在电网条件较好的情况下，开启ECO模式后，工作效率高达98%。

I 风扇智能调速

风扇转速可根据负载状态自动调整转速，减少能耗和噪音，延长风使用寿命。

## I 灵活的电池配置

电池节数灵活可调，支持16-20节电池，满足用户不同的使用需求。

## I 宽输入电压频率范围

极宽的输入电压和频率范围，适合各种环境电网，即使在电力环境恶劣的偏远地区也能正常供电，并且输入低压时线性降额，降低电池放电次数，延长电池使用寿命。

## I 双输入设计

双输入设计，可支持主旁不同源，提高旁路的可用性和系统可靠性。

## I 友好的人机界面

LCD+LED显示，结合多功能按键操作，友好的人机界面，操作简便，强大的后台软件支持，丰富的UPS信息显示，可进行参数设置等各种操作。

## I 变频模式

支持50Hz输入/60Hz输出或者60Hz输入/50Hz输出变频模式，满足用户的特殊需求。

## I 50/60Hz 电源系统自适应

自动识别，并适应50Hz/60Hz电源系统满足不同电源系统要求。

## I 完善的保护措施

完善的软硬件保护功能，自诊断功能，集交流输入过欠压保护、短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压和风扇故障保护等多功能保护于一体，极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性，并且有丰富的历史记录，方便进行查询和维修。

## I 冷启动和市电启动功能

市电异常状况可以直接用电池启动UPS,满足应急需求；

## I 自动开关机功能

具有智能化的自动开关机功能，可根据用户设置的负载量实现自动开关机。

## I 自老化功能

可设置自老化功能，方便客户现场接入负载前对机器进行老化测试，不需要租用任何假负载和电缆连接，就可模拟UPS系统带满载运行，节省客户投入。

I 智能化电池管理 采用智能电池管理技术, , 自动均浮充控制, 充电器休眠控制, 可提高充电器的可靠性, 并增加50%的电池寿命, 减少电池维护次数;