

# PZ型遇水膨胀止水条20X15mm

产品名称	PZ型遇水膨胀止水条20X15mm
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

制品型遇水膨胀橡胶 遇水膨胀橡胶止水条安装图 遇水膨胀止水条使用部位 遇水膨胀止水带现场安装图 遇水膨胀橡胶止水条 后浇带遇水膨胀止水条 遇水膨胀止水胶 膨胀止水条施工工艺 遇水膨胀胶条 膨胀止水条安装示意图 遇水膨胀止水条多少钱一米 pz遇水膨胀橡胶止水条

PZ制品型遇水膨胀止水条是一种新型的止水产品，它经过硫化成型，但和一般的橡胶制品不同，它具有优良的回弹性，延伸性，又有弹性密封止水作用。它可以遇水膨胀，以水之水，使它的止水效果比一般防水材料更为可靠。

制品型遇水膨胀止水条的特点：1、具有优良的弹性，延伸性和膨胀止水性能，在水中膨胀率能在\*\*\* - 0 %之间调节，膨胀后仍保持橡胶的弹性和延伸性，膨胀率不受水质影响。2、在较宽的温度范围内，均可以发挥优良的止水性能。3、耐水性，耐介质性，耐久性能优良，不含有害介质，无溶胀析出物，不污染环境。4、可根据用户需要制成任意形状的密封胶条，能和一般橡胶复合制成复合型的防水材料。

制品型遇水膨胀止水条物理性能检测指标 国标GB/T18173.3-2002

序号

项目

指标

PZ-1

PZ-2

PZ-400

PZ-600

1

硬度 ( 绍尔A ) /度

42 ± 7

45 ± 7

48 ± 7

2

拉伸强度/MPa

3.5

3

拉断伸长率%

4

3

4

体积膨胀率%

1

2

400

600

5

反复浸水试验

拉伸强度/MPa

拉断伸长率%

体积膨胀率%

300

0

低温弯折 (-20 × 2h)

无裂纹

制品型遇水膨胀橡胶条的膨胀率并不是指的体积膨胀率，而是吸水膨胀率。是指的吸水树脂吸附与自身几倍的水。制品型遇水膨胀橡胶条膨胀倍率高，能使混凝土施工缝具有较强的平衡自愈功能。由聚氨酯、丙烯酸钠等高分子吸水性树脂等材料，长度可根据设计要求进行加工。如设计有特殊要求，其断面尺寸、形状、膨胀率等应满足设计要求。

遇水膨胀橡胶条截面分别有多种规格的条状固体，长度可根据设计要求进行加工。耐高温1 不流淌，耐低温-20 不发脆，剥离强度0.01Mpa，剪切强度0.06Mpa。耐水压0.6 ~ 1.5Mpa。它的比重为1.3。