

上海科思创PC/ABS (科思创全系列)

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 上海科思创PC/ABS (科思创全系列) |
| 公司名称 | 上海格铁新材料有限公司营业部 |
| 价格 | 19.65/KG |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层 |
| 联系电话 | 13817142635 |

产品详情

上海科思创PC/ABS (科思创全系列)

PC/ABS德国拜耳FR2000注射品级 易流动 阻燃

PC/ABS德国拜耳FR2010注射品级 易流动 阻燃

PC/ABS德国拜耳FR3030 挤出级无卤阻燃V-0

PC/ABS德国拜耳FR3000 阻燃V-0光稳定性易流动

PC/ABS德国拜耳FR110 注射品级无卤阻燃V-0光稳定性良好

PC/ABS德国拜耳PC/ABS电镀级：T45；

PC/ABS德国拜耳PC/ABS高抗冲：T65,,T85

PC/ABS德国拜耳T45XF电镀合金 标准和电镀品级

PC/ABS德国拜耳T65XF 标准品级 低温冲击强度

PC/ABS德国拜耳T85XF标准品级 高的冲击强度和缺口冲击强度

PC/ABS

PC/ABS，聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，是由聚碳酸酯（Polycarbonate）和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）合并而成的热可塑性塑胶，结合了两种材料的优异特性，ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线（UV）等性质，颜色是无透明颗粒，可广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。

中文名

PC/ABS

熔化温度

： 230~300C。

模具温度

： 50~100C。

注射压力

： 取决于塑件