

## 140S POM 基础创新塑料(美国)

产品名称	140S POM 基础创新塑料(美国)
公司名称	东莞市樟木头兴诚塑胶原料经营部
价格	24.80/公斤
规格参数	品牌:基础创新塑料 型号:140S 产地:美国
公司地址	广东东莞市樟木头百果洞南区二巷13号
联系电话	0769-87192916 15338377802

## 产品详情

夏比缺口冲击强度@ 23 ° C	6.5	kJ / m
夏比缺口冲击强度@ -30 ° C	6	
热性能	1)	
易燃性等级, UL 94		
@ 1.5mm和3mm厚度	乙肝	类
线性热系数 扩展 ( 并行 )	1.1	E-4 / ° 摄氏度
熔化温度 ( 10 ° C / min )	166	° C
负载DTUL下的挠曲温度 ( @ 1.8 MPa )	106	° C

我们深知我们的成功取决于客户的成功。我们努力工作以加深对客户商业抱负的了解，以便我们可以在您需要的时候提供优质的服务。

### 聚甲醛 ( POM )

多种聚甲醛 ( POM ) , 包括玻璃填充等级 ( SABITAL ) 。将用于多种应用场合, 以替代不同市场领域的金属和活动部件。

### SABICPOM

140S是一种易流动的牌号, 适用于精密成型零件和要求高刚性的薄壁成型零件的注射成型应用。

### 280S

SABICPOM 280S是非常易流动的牌号，适用于要求高刚度和硬度的注塑成型应用。

30RE

SABICPOM 30RE是用于棒材和挤出板材应用的特殊牌号，在大直径和大厚度时无中心孔隙。

欧洲多边环境协定

下载文件

技术数据

相比

30秒

SABICPOM 30S是一种高分子量共聚物POM，适用于注塑和挤出应用，用于需要刚性和强度的零件，而在许多应用中也是如此。

460S

SABICPOM 460S是一种极易流动的牌号，适用于具有关键流道-壁厚关系的超薄壁精密成型零件的注塑应用。该牌号允许在降低的温度下进行加工，缩短循环时间，适用于许多零件。

90S

SABICPOM 90S是中等分子量等级，适用于需要在许多应用中要求高刚度和强度的零件的注塑应用。

MV 002

SABICPOM MV 002是具有中等粘度的聚甲醛共聚物等级，用于通用注塑成型应用。

SABICPOM特点：

- (1) POM加工前可不用干燥,好在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处.
- (2) POM的加工温度很窄(0 ~ 215 ),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.
- (3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;
- (4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80 ~ 100 ),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指.
- (5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温
- (6) 具高机械强度和刚性
- (7) 高的疲劳强度
- (8) 环境抵抗性、耐有机溶剂性佳

SABIC POM应用:

可代替大部分有色金属、汽车、机床、仪表内件、轴承、紧固件、齿轮、弹簧片、管道、运输带配件、电水煲、泵壳、沥水器、水龙头等.

本司兴诚长期现货供应POM(聚甲醛,赛钢料)工程塑料:

SABIC POM (均聚聚甲醛) 系列产品典型特征:

- 1、出色的润滑性和耐磨性
- 2、突出的低温和高温性能、良好的着色性;
- 3、尺寸稳定性,抗蠕变和抗疲劳性能
- 4、不需要填料/增强或其他改性就具有的高机械强度和刚度
- 5、潜在的降低成本的机会
- 6、低不良率,零件之间的一致性;