

灌浆料有哪些型号抗压强度 分类 等级 特点

产品名称	灌浆料有哪些型号抗压强度 分类 等级 特点
公司名称	太原固维材料科技有限公司
价格	750.00/吨
规格参数	
公司地址	山西省太原市杏花岭区丈子头村物流园1栋2层205室（注册地址）
联系电话	18636915597

产品详情

灌浆料是以高强度材料作为骨料，以水泥作为结合剂，辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加入一定量的水，搅拌均匀后即可使用。

灌浆料具有自流性好，快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀；无毒、无害、不老化、对水质及周围环境无污染，自密性好、防锈等特点。在施工方面具有质量可靠，降低成本，缩短工期和使用方便等优点。

从根本上改变设备底座受力情况，使之均匀地承受设备的全部荷载，从而满足各种机械，电器设备（重型设备高精度磨床）的安装要求，是无垫安装

时代的理想灌浆材料。

施工特点

- 1, 施工方便：具有良好的施工和易性能。施工时无需振捣,在现场加水搅拌即可使用。
- 2, 早强,高强：1天抗压强度可达20Mpa,能限度的加快工程进度。
- 3, 抗渗性能强：产品具有良好的抗渗性能,1.7Mpa抗渗压水不透水,符合P16混凝土抗渗性能的要求
- 4, 粘接性能好：如使用混凝土界面处理剂,与新老混凝土的粘接强度大于1.8Mpa,程度保证高强混凝土修补砂浆与修补基层间的紧密粘接。
- 5, 可冬季施工：高强修补砂浆允许环境温度在-5 以上时,进行混凝土结构的装门面,水平面及顶面的修补室外施工。
- 6, 耐久性强：50次冻融循环后强度无明显变化,在机油中浸泡30天后强度提高。