

VH1160硬轨加工中心光机 立式数控铣床

产品名称	VH1160硬轨加工中心光机 立式数控铣床
公司名称	泉州隆盛精机有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 类型:立式加工中心 品牌:隆盛
公司地址	泉州市丰泽区北峰街道普贤路霞美社区
联系电话	86 0595 28205075

产品详情

是否提供加工定制	否	类型	立式加工中心
品牌	隆盛	型号	LS-VH1160
重量	5350 (kg)	主电机功率	12 (kw)
界面语言	中文	主轴转速范围	8000 (rpm)
定位精度	18*5*100	三轴行程(X*Y*Z)	1100*600*560
T型槽尺寸(宽*数量)	± 0.004/300	布局形式	立式
适用行业	一般加工、模具加工	产品类型	全新
是否库存	是		

技術參數

機型	單位	ls-vh1160
行程		
x軸行程	mm	1100
y軸行程	mm	600
z軸行程	mm	560
主軸鼻端至臺面(標配主軸)	mm	100-660
主軸中心至立柱	mm	638
工作臺		
工作臺尺寸	mm	1200 × 600
t型槽	mm	18 × 5 × 100
工作臺最大載重	kg	850
主軸		
標配主軸	rpm	皮帶式bt40-8000

選配主軸1	rpm	皮帶式bt40-12000
選配主軸2	rpm	直結式bt40-15000
選配主軸3	rpm	皮帶式bt50-8000
選配主軸4	rpm	
傳動方式		
x軸/軸承數		直傳式/3對3
y軸/軸承數		直傳式/3對3
z軸/軸承數		直傳式/3對3
z軸配重方式		配重塊（標配主軸）
進給速度		
切削速度	mm/min	1-12000
快速速度	m/min	x,y:16/24(20/30) z:16(20)
滾珠螺桿直徑/螺距	mm	x,y,z:40/8(40/10)
硬軌寬度/軌道數/滑塊數	mm	x:80; y:80+60; z:100
精度		
定位精度	mm	± 0.004/300
重複定位精度	mm	± 0.003
其他規格		
所需氣壓	kgf/cm2	6.5
機器重量	kg	5350
占地面積	mm	2956 × 2190
機器高度	mm	2400

注：1 尺寸規格若有變更，恕不另行通知. 2 機器外觀不斷調整，以實際出貨實物為準.