

# 两片式内螺纹球阀 Q11F -16P 温州吉翱阀门 两片式不锈钢内螺纹球阀

产品名称	两片式内螺纹球阀 Q11F -16P 温州吉翱阀门 两片式不锈钢内螺纹球阀
公司名称	温州吉翱阀门有限公司
价格	11.00/个
规格参数	品牌:温州吉翱阀门有限公司 型号:Q11F-16P 产地:浙江省温州市
公司地址	浙江省温州市龙湾区永中街道度山村纪风路77号 第二层右侧
联系电话	0577-56576416 15857765227

## 产品详情

球阀由阀体与阀盖组成，称为二片式，一片式是一体构成，二片式球阀在改进了一片式阀门流量少，容易漏，增加了压盖，防止漏。

两片式内螺纹球阀是一种比较新型的球阀类别，它有着自身具有结构所独有的一些优越性，如开关无摩擦，密封不易磨损，启闭力矩小，这样可以减小所配执行器的规格。

型号		品牌	截高
材质	碳钢 铸钢 不锈钢等	连接形式	内螺纹
结构形式	浮动球球阀	公称通径	DN6-DN100 ( mm )
适用介质	(C) 水、油品、气 (P)	压力环境	常压

	硝酸类 (R) 醋酸类		
工作温度	常温	标准	国标
流动方向	单向	驱动方式	手动
零部件及配件	阀体	用途	截止
类型(通道位置)	直通式	作用对象	水

广泛应用于食品、制药、石油化工、电力、冶金等工业管线。

#### 性能规范

设计制造：按ansi b16.34

检验测试：按api598结构长度：按gb/t工作压力：用于pn4.0mpa以下温度范围：mf-40~232

-40~500 mp-40~300 -40~572 适用介质：(c) 水、油品、气 (p) 硝酸类 (r) 醋酸类螺纹标准：bsp

、bspt、npt、din259/2999、iso7/1-1982、iso228/1-1982、rp、rc产品规格：1/4"~3"材料标准 (c) astm

a216-wcb、din1.619 (p) (r) astm a351-cf8 (304)、din1.4308 ; astm a351-cf8m (316)、din 1.4408

其他说明：

(c) (p) 球体、阀杆采用ss304。本公司还可提供astm

a351-cf3m ( 316l )、din1.4404及双相不锈钢、蒙乃尔等材料。

### 主要零件材料

序号	部分	
1	阀体	
2	阀座 ( mf )	
3	球体	
4	阀盖	
5	垫片	
6	垫片	
7	填料	
8	阀杆	
9	压紧螺母	
10	垫圈	
11	螺母	
12	手柄	
13	手柄套	

mp阀座采用对位聚苯。

主要尺寸 单位:毫米

size	g	d	l	
8	1/4"	10	52	
10	3/8"			
15	1/2"	15	60	
20	3/4"	20	65	
25	1"	25	75	
32	1 1/4"	32	90	
40	1 1/2"	38	87	
50	2"	97		
65	2 1/2"	64	147	
80	3"	76	170	