

温泉井用热水深井泵,高扬程地热井用深井泵选型,耐高温100度深井泵

产品名称	温泉井用热水深井泵,高扬程地热井用深井泵选型,耐高温100度深井泵
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	27500.00/台
规格参数	品牌:众博 扬程:500米 转速:2850
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

产品详情

水下混凝土化学物质：相近凉水，固体成份占比不超0.02%的液体

化学物质温度：通用性泵40，沸水型泵120

化学物质PH值：3至10

电源变压器要求：频率为50Hz、60Hz（可定制），额定电压380V、660V、1140V、3000V、10KV]±5%的电源变压器。

4. 技术参数

流量范围：50至2600立方米/小时

水泵扬程范围：300至八百米

功率范围：3至3000kW（二级传动比电机，可定制四、六级电机）

转 速：2900 rpm（二级传动比电机）

基础潜水排污泵通常在水泵扬程上受限制，重要原因是不能解决轴向力，便是电机的止推轴承不能担负高些的扭矩，因而水泵扬程遭到限定值，为了更好地能够更好地更强的解决上述难点，专业技术人员认真科研了一种新型潜水排污泵。高水泵扬程独特潜水排污泵特点原材料：原材料上选用的是抗压强度、抗磨损高耐磨铝合金材料。（包括泵轴、抽滤离心叶轮、引流方法壳）水泵扬程：两百米水泵扬程发展趋势，300米、400米、500米、600米、700米、八百米、900米、一公里、1100米\1200米，高水泵扬程三公里。耐热温度：100 °C原材料：合金钢原材料、304、316、316L原材料泵体直径：96mm-143mm-184mm三种型号规格。流量：2方每小时-80方每小时。电机可以选配：380V 660V1140V

10KV不一工作标准电压。保修期：基础一年。

服务设施机械设备：扬自来水管道、自由潜水电缆、控制柜、液位显示器探测器、入井零配件服务设施型生产加工。公司可提供现如今指导安装。免除您安装不便的疑惑。除此之外公司还提供永久免费专业性平常潜水排污泵维修保养和难点处理内容。