

废品洗涤污水处理标准

产品名称	废品洗涤污水处理标准
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	22000.00/套
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

产品详情

废品洗涤污水处理系统

1、机柜所选用的主要元器件(包括插接件)均采用优质原件，所有电子元器件及整机符合国际标准和部颁标准的要求，使之具有高度的可靠性和互换性。2、机柜内的各种插件接触良好，可靠耐用、插拔方便，并具有防震止脱的措施。3、机柜柜体由金属材料制成，面板采用不小于2mm厚的钢板制成。屏的底部有可封闭的电缆孔。机柜的机械结构能防灰尘，虫及小动物，机械振动，潮湿及有害气体的影响，机柜内接插件部分不产生接触不良现象。柜内设置照明灯，电源采用AC220V，灯与门联锁。4、机柜门采用一定的措施，以提高抗射频干扰（RFI）能力。5、机柜设计满足电缆由柜底或柜顶引入的要求。6、本系统对需要散热的电源装置，提供排气设施。7、机柜柜体经涂漆防护处理，漆膜具有良好的附着力，平整、光洁，无砂粒、流漆、斑点，起泡、手印和粘附物等。无脱落或露底现象。机柜柜体色标由买方提供。8、柜内接线端子采用万可弹簧式接线端子，并使其在安装、接线、维修、试验和更换时便于操作，即为离柜底350mm以上和距柜顶150mm以下，每个端子排和端子有清楚的标志，每根接线上都必须套有线号管，线号管上应标有本侧端子号、对侧端子号、回路号，并与图纸和接线相符。9、柜内继电器、接触器等电气设备选用施耐德产品，并经买方认可。10、柜上的电缆固定良好，防止脱落拉坏接线端子排造成事故。跳(合)闸引出端子与正电源适当隔开，跳闸合闸端子不相连。弱电信号线不与有强干扰的导线相邻近。11、柜内配线为耐热、耐潮、阻燃的绝缘铜绞线。导线额定电压为1000V。一般控制导线截面不小于0.75mm²，电流、电压及断路器合闸回路的控制导线截面不小于2.5mm²。12、机柜防护等级：IP56（现场）

絮凝剂制备系统维护规程零配件更换方法依离心机说明书相关部分。

- 1、在离心机开启后并达到最高转速后，调整基本转速差、控制斜率、控制起点。
- 2、当泥饼含水率过高而分离液清澈时，进行如下操作：
、降低转速差。（含水率稍高）
、调高澄清液堰板或调低进料量。（含水率稍高）
、增加絮凝剂投加量。（含水率高）
、降低转速差并增加絮凝剂投加量。（含水率太高）
- 3、当泥饼含水率过高而又无法通过步骤调整时，检查泥质是否符合离心机脱水要求并对泥质进行调质处理后再进行脱水。
- 4、当泥饼含水率过低而分离液清澈时，进行如下操作：
、调高转速差。（含水率稍低）
、调低澄清液堰板或调高进料量。（含水率稍低）
、减小絮凝剂投加量。（含水率低）
、调高转速差并减小絮凝剂投加量。（含水率太低）
- 5、当泥饼含水率符合要求而分离液混浊时，进行如下操作：
、高澄清液堰板。
、低絮凝剂投加量。
、离心机的易损件进行检查。
- 6、污泥搅拌器安装以后，不能长期浸在水中不用，每半个月至少运行4个小时以检查其功能和适应性，或提起放在干燥处备用。

